

**HOLITY.COM**

## Estintore carrellato a CO2 20 kg h753\_10

Estintore carrellato a biossido di carbonio CO2 da 20 kg. Omologato EN 1866. Classe di fuoco: 233B.

L'estintore a biossido di carbonio CO2 è indicato per interventi su incendi di ridotte dimensioni. Ha un peso di 20 kg ed è adatto alle classi di fuoco B, per fuochi generati da liquidi o solidi liquefatti. L'azione di spegnimento dell'estintore carrellato a CO2 avviene per soffocamento, riducendo la percentuale di ossigeno, e per raffreddamento. La bombola è costruita in acciaio 34 CrM04 ed è conforme alla direttiva CE 2014/68/UE. Sabbiatura con pallinatura metallica e trattata con vernice a polvere epossidica di RAL 3000. Tra le componenti dell'estintore sono presenti una valvola in ottone con disco di sicurezza a rottura prestabilita; un telaio dotato di gomme robuste; manichetta erogatrice in gomma A.P. con valvola di intercettazione a leva e cono erogatore. L'agente estinguente contenuto nell'estintore è biossido di carbonio (CO2). Questo modello ha una temperatura di utilizzo che va dai -30 °C ai + 60 °C.

Caratteristiche tecniche:

- Classi di fuoco: 233B
- Peso: 20 kg
- Tipologia: carrellato
- Agente estinguente: biossido di carbonio (CO2)
- Peso totale: 62 kg

- Diametro: 300 mm
- Altezza: 1100 mm
- Bombola in acciaio 34 CrM04 con collaudo singolo a 250 Bar
- Sabbiatura con pallinatura metallica
- Verniciatura a polvere epossidica RAL 3000
- Telaio con gomme robuste
- Valvola in ottone
- Disco di sicurezza a rottura prestabilita
- Manichetta erogatrice in gomma A.P.
- Valvola di intercettazione a leva
- Cono erogatore
- Il prodotto è omologato EN 1866
- Conforme alla direttiva CE 2014/68/UE

\*Immagini puramente indicative.

## INFORMAZIONI

- **agente estinguente** Co2
- **punti di forza estintori** carrellato



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Estintore carrellato a  
CO2 20 kg  
h753\_10

---

Agente estinguente: Co2  
Punti di forza estintori: carrellato