

**HOLITY.COM**

Estintore carrellato a polvere Kg. 30 h753_05

Estintore a polvere carrellato da kg. 30. Classe di fuoco: A B1 C.

Estintore a polvere carrellato 30 kg. , indicato per interventi rapidi su vaste aree. Il carrello è dotato di ruote robuste che ne permettono il rapido spostamento, rendendo l'estintore maneggevole e di pronto intervento per i fuochi di ridotte dimensioni. L'estintore rispetta i requisiti della norma UNI 9492 ed è omologato dal Ministero degli Interni D.M. 06/03/92. L'estintore è fornito di polvere abc polivalente conforme alla norma EN 615, idoneo allo spegnimento di fuochi causati da materiali solidi, liquidi o solidi liquefatti e gas. Prodotto certificato in conformità dei requisiti essenziali della direttiva PED 2014/68/UE.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: Ø 300 x h. 960 mm
- Peso: 30 kg
- Peso totale: 50 kg
- Temperatura di utilizzo: -30 °C +60 °C
- Classe di fuoco: A B1 C
- Tipologia: carrellato
- Estinguente: polvere polivalente idonea allo spegnimento di fuochi A B C
- Serbatoio sabbiato con pallinatura metallica
- Trattamento serbatoio: verniciatura con polvere epossidica poliuretana RAL 3000
- Telaio munito di gomme robuste

- Valvola a leva in ottone completa di valvola di sicurezza
- Ghiera da 2"
- Manometro in ottone d/m 23, attacco 10X1 con oring
- Manichetta erogatrice in gomma
- Valvola di intercettazione a leva e pistola mitra

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** polvere
- **punti di forza estintori** carrellato



HOLITY.COM

Estintore carrellato a polvere Kg. 30 h753_05

Agente estinguente: polvere
Punti di forza estintori: carrellato



CLASSE A

Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci.



CLASSE B

Fuochi da liquidi o da solidi liquefatti.



CLASSE C

Fuochi da GAS.