

**HOLITY.COM**

Estintore carrellato a schiuma 25 lt h753_15

Estintore carrellato a schiuma da 25 lt. Dimensioni: Ø 430 x h. 930 mm. Classi di fuoco: A IV BC.

Estintore a schiuma da 25 lt completo di telaio con gomme robuste. Classe di fuoco A IV BC, idoneo allo spegnimento di incendi su vaste aree. Il serbatoio ha una bombola costruita in acciaio. Sabbiato con pallinatura metallica e verniciato con polvere epossidica poliuretanica RAL 3000. La parte interna del serbatoio è trattata con trattamento di plastificazione. Presente una valvola a leva, costruita in ottone, completa di valvola di sicurezza e ghiera da 2" che agevola le operazioni di manutenzione. Il manometro è in ottone, d/m 23, 10X1 oring. La manichetta erogatrice è realizzata in gomma, con valvola di intercettazione a leva e pistola mitra. L'agente estinguente è schiumogeno proteinico miscelato ad acqua.

Caratteristiche tecniche:

- Diametro: 430 mm
- Altezza: 930 mm
- Classe di fuoco: A IV BC
- Peso: 25 kg
- Peso totale: 48 kg
- Temperatura di utilizzo: -30 °C +60 °C
- Estinguente: schiumogeno proteinico miscelato ad acqua
- Bombola in acciaio
- Serbatoio sabbiato con pallinatura metallica e verniciato con polvere epossidica poliuretanica RAL 3000

- Trattamento di plastificazione interna serbatoio
- Telaio con gomme robuste
- Valvola a leva completa di valvola di sicurezza
- Materiale valvola a leva: ottone
- Ghiera da 2"
- Manometro in ottone d/m 23, 10X1 oring
- Manichetta erogatrice in gomma
- Valvola di intercettazione a leva
- Pistola mitra
- Utilizzabile su apparecchiature elettriche fino a 1000 V ad un metro di distanza
- Omologazione EN 1866
- Prodotto conforme alla direttiva PED 2014/68/UE

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** schiuma
- **punti di forza estintori** carrellato



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Estintore carrellato a schiuma 25 lt h753_15

Agente estinguente: schiuma
Punti di forza estintori: carrellato