

**HOLITY.COM**

Estintore carrellato a schiuma h 214_79

Estintore carrellato da 25 Litri in inox AISI 304 verniciatura colore Rosso Ral 3000.

La classe di fuoco per questo estintore in presentazione é A IV B idonea per incendi causati da materiali solidi e liquidi infiammabili con agente schiumogeno a base d' acqua e tipologia quantitativo (2 % SC 6 + 98 % Acqua). Il dispositivo ha una carica nominale da 25 Litri con peso totale di 45 Kg e quindi dotato di carrello, per il facile e pratico trasporto in caso di emergenza. Il carrello è composto da telaio su ruote saldato all' involucro realizzato in acciaio inox e verniciato rosso. L' estintore ha tempo di scarica 27.5 secondi e ha un volume di serbatoio di 29 Litri. Il prodotto può essere utilizzato ad una temperatura di +5°C / +60°C ed inoltre dotato di un tappo 2"-F, con corpo in ottone a leva, verniciato rosso.

Caratteristiche Tecniche

- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Dimensioni: L.410 x P. 410 x H. 930 mm
- Agente estinguente: schiumogeno a base d' acqua (2 % SC 6 + 98 % Acqua)
- Propellente: Aria deumidificata o N2, 14 Bar a 20°C
- Tappo: 2"-F, corpo in ottone, a leva con verniciatura rossa RAL 3000
- Fuochi di classe A B (materiali solidi, liquidi infiammabili)
- Supporto: Telaio su ruote saldato all' involucro, verniciatura rossa
- Classe Fuoco A IV B
- Temperatura esercizio: +5°C / +60°C
- Carica nominale: 25 L
- Peso totale: 45 Kg
- Tempo scarica 27.5 sec
- Coppia serraggio Valvola: Minimo 60 Nm, Massimo 70 Nm
- Pressione Collaudo serbatoio: PT 30Bar
- Volume serbatoio: 29 L
- Valvola di Sicurezza: Intervento a 24 +/- 2 bar

- Trattamento interno ed esterno con sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere rosso
- Prodotto certificato a norma UNI EN 1866-1 approvato da European Marine Directive MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE e con controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** schiuma
- **punti di forza estintori** carrellato

HOLITY.COM

Estintore carrellato a schiuma h 214_79



Estintore carrellato a schiuma h 214_79

Agente estinguente: schiuma
Punti di forza estintori: carrellato

HOLITY.COM