



Estintore carrellato per batterie al litio 50 lt h214_96

Estintore carrellato 50 lt a schiuma Lith-M 2 per batterie al litio. Involucro in acciaio inox AISI 304.

Estintore munito di carrello, da 50 lt con agente estinguente Lith-M 2, ideale per lo spegnimento di fuochi da batterie agli Ioni di Litio con capacità fino a 25,9 V - 5076 Wh - 196 Ah. Può essere utilizzato anche per fuochi di classe A, derivanti da materiali solidi, e fuochi di classe B, derivanti da liquidi infiammabili. Grazie al suo elevato potere di raffreddamento, questo prodotto è l'ideale per dispositivi di grandi dimensioni o per le aree di ricarica mezzi. Il suo involucro è in acciaio inox AISI 304, verniciato esternamente a polvere epossipoliestere di colore rosso RAL 3000. Approvato e certificato UNI EN 1866-1, MED 2014/90/UE e PED 2014/68/UE.

Caratteristiche tecniche:

- Carrellato
- Agente estinguente: Lith-M 2, a base d'acqua con additivo schiumogeno
- Carica nominale: 50 lt
- Classe di fuoco: A IV B
- Per spegnimento batterie agli Ioni di Litio con capacità inferiore o uguale a 25,9 V - 5076 Wh - 196 Ah
- Adatto per fuochi di classe A (materiali solidi), classe B (liquidi infiammabili) e batterie agli Ioni di Litio

- Propellente: aria deumidificata o Azoto (N2), 15 Bar a 20 °C
- Temperatura di esercizio: +5°C / +60°C
- Peso totale: circa 75,5 kg
- Dimensioni: L. 490 +/- 10 x P. 560 +/- 10 x h. 1100 +/- 10 mm
- Tempo di scarica: circa 253,5 sec
- Dielettrico: utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1.000 V, alla distanza minima di 1 metro
- Involucro: in acciaio inox AISI 304, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000
- Valvola: 2" - F, corpo in ottone, leva con verniciatura verde RAL 6029
- Prodotto certificato UNI EN 1866-1, MED 2014/90/UE e PED 2014/68/UE

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** schiuma
- **punti di forza estintori** carrellato

Estintore carrellato per batterie al litio 50 lt h214_96



HOLITY.COM

Estintore carrellato per batterie al litio 50 lt h214_96

Agente estinguente: schiuma
Punti di forza estintori: carrellato

Classe di fuoco: A IV B 40



HOLITY.COM