



Estintore CO2 5 kg in alluminio lucido h214_89

Dispositivo antincendio Co2 da 5 kg con involucro in lega di alluminio AA6061, lucidato. Classe di fuoco: 89 B.

Estintore in lega di alluminio AA6061 lucidato, classe di fuoco 89 B, conforme UNI EN 3-7 e certificato PED 2014/68/UE. L'estintore ha carica nominale 5 kg ed agente nominale biossido di carbonio 99,99%. Utilizzabile a temperature che vanno dai -30°C ai +60°C e munito di valvola di sicurezza con corpo in ottone e leve con verniciatura nera e perno per valvola, in metallo. Adatto anche per estinguere fuochi su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1.000 V, alla distanza di 1 mt.

Caratteristiche tecniche:

- Classe di fuoco: 89 B
- Estinguente: Co2 99,99%
- Temperature di esercizio: -30°C / +60°C
- Carica nominale: 5 kg
- Peso totale: 12 kg

- Altezza: 670 mm
- Diametro serbatoio: 152 mm
- Tempo di scarica: 12,5 sec
- Valvola con corpo in ottone, leve con verniciatura nera
- Valvola di sicurezza: intervento a 185 +15/-23 bar
- Materiale serbatoio: lega di alluminio AA60601, lucidato
- Supporto: a muro, con perno per valvola in metallo in dotazione
- Conforme UNI EN 3-7
- Certificato PED 2014/68/UE

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** Co2



HOLITY.COM

Estintore CO2 5
kg in alluminio
lucido h214_89

Agente estinguente: Co2

Approvato / Certificato:



HOLITY.COM