



Estintore CO2 da 5 kg h214_81

Estintore a CO2 per fuochi classe B (liquidi infiammabili). Carica Nominale: 5 kg. Dimensioni: Ø13.6 x h.75 cm.

Estintore CO2 da 5 kg, indicato per la prevenzione degli incendi in prossimità di quadri elettrici grazie alla sua azione istantanea. In particolare è adatto allo spegnimento di fuochi di classe B. Costruito in lega di acciaio ad elevata resistenza e fornito completo di supporto in acciaio con perno in dotazione per consentire l'aggancio al muro.

Caratteristiche tecniche:

- Classe di Fuoco: 113 B
- Estinguente: Co2 99,99%
- Temperatura di Esercizio: -30°C / +60°C
- Carica Nominale: 5 Kg
- Peso Totale: ~ 13.8 kg
- Dimensioni Altezza(base-valvola): 750 mm - Diametro: 136 mm
- Tempo di scarica: 15 sec.
- Valvola: CPF M. 25x2, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000
- Coppia di Serraggio Valvola: 128 Nm
- Pressione Di Collaudo Serbatoio: Minimo 95 Nm, Massimo 130 Nm
- Volume Serbatoio: 7.5 L.
- Valvola di Sicurezza: Intervento a 195 +15/-23 bar
- Materiale Serbatoio: Lega di acciaio
- Trattamento Esterno/Interno: Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

- Supporto a muro in acciaio con perno in dotazione standard
- A norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)
- Approvato da European Marine Directive MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000)
- Certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE
- Certificato volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia

INFORMAZIONI

- agente estinguente Co2

HOLITY.COM

Estintore CO2 da 5 kg h214_81



Estintore CO2 da 5 kg h214_81

Agente estinguente: Co2

HOLITY.COM