

**HOLITY.COM**

Estintore da 2 kg a biossido di carbonio h214_82

Estintore a CO2 da 2 kg per spegnimento fuochi classe B. Temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C.

Estintore a biossido di carbonio da 2 kg specifico per lo spegnimento di fuochi di classe B (liquidi infiammabili). Facile da utilizzare e costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE e certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Caratteristiche tecniche:

- Classe di Fuoco: 34 B
- Estinguente: Co2 99.99% (CO2)
- Temperatura di Esercizio: -30°C / +60°C
- Carica Nominale: 2 Kg
- Peso Totale: ~ 6.35 Kg
- Dimensioni: Altezza (base - valvola) 555 mm +/- 10 mm - Diametro (involucro) 104 mm +/- 2 mm
- Tempo di scarica: 6.7 secondi
- Coppia di Serraggio Valvola: Minimo 60 Nm, Massimo 75 Nm
- Pressione di Collaudo Serbatoio: PT 250 bar
- Volume Serbatoio: 3 L

- Dispositivo di Sicurezza: Intervento tra 186 e 212 Bar
- Materiale Serbatoio: Lega di Acciaio
- Trattamento Esterno/Interno: Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000
- Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt
- A norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)
- Approvato da European Marine Directive MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000)
- Certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE
- Certificato volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia

INFORMAZIONI

- agente estinguente Co2

HOLITY.COM

Estintore da 2 kg a biossido di carbonio h214_82

Estintore da 2
kg a biossido
di carbonio h214_82

Agente estinguente: Co2



HOLITY.com