



Estintore da 6 lt a schiuma h214_62

Estintore a schiuma da 6 litri per spegnimento di fuochi di tipo A B F. Dimensioni: altezza 53 cm, diametro 16 cm

Estintore a schiuma da 6 litri con involucro in lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio e verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000 plastificato. Valvola in ottone con trattamento anticorrosivo. Ideato per lo spegnimento di fuochi di tipo A B F mediante agente estinguente costituito da schiumogeno a base d'acqua. Il propellente è costituito da aria deumidificata. L'estintore può essere impiegato ad una temperatura che può variare da -30°C a +60°C e in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: altezza 53 cm, diametro 16 cm
- Materiale: lega di acciaio
- Trattamento: sabbatura e verniciatura a polvere epossipoliestere - Rosso RAL 3000
- Classe di fuoco: 34 A 233 B 75 F
- Estinguente: Schiumogeno a base d'acqua
- Propellente: Aria deumidificata o N2
- Temperatura di esercizio: +30°C /+60°C
- Carica nominale: 6 litri
- Peso totale: 9.2 kg
- Tempo di scarica: 29 sec
- Coppia di serraggio valvola: minimo 45 Nm, massimo 68 Nm
- Pressione di collaudo serbatoio: PT 27 Bar

- Volume serbatoio: 7.8 litri
- Valvola di sicurezza: 20 - 26 Bar
- Conforme alla norma UNI EN 3-7
- Costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7:2008 (D.M.7.1.2005)
- Certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.
- Certificato volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia.

INFORMAZIONI

- agente estinguente schiuma

HOLITY.COM

Estintore da 6 lt a schiuma h214_62



Estintore da 6
lt a schiuma
h214_62

Agente autoestinguente: schiuma

HOLITY.COM