

**HOLITY.COM**

## Estintore gas clean agent 4 kg h214\_88

Estintore con agente autoestinguente gas Clean Agent. Carica nominale: 4 kg. Per fuochi 8 A 55 B.

L'estintore con agente autoestinguente Clean Agent (FK-5-1-12) è un dispositivo sicuro, a basso impatto ambientale e con uno straordinario potere estinguente. Il suo agente estinguente è, infatti, composto da gas chimici con una rapida capacità di estinzione dell'incendio e sono compatibili con l'ambiente. È, infatti, progettato per miscelare omogeneamente il gas estinguente con l'aria del locale da proteggere, al fine di raggiungere la concentrazione necessaria per l'estinzione rapida. Questa tipologia di estinguente non conduce elettricità ed è, quindi, ideale per l'utilizzo su apparecchiature elettriche (tensioni fino a 1000V alla distanza minima di 1m). Certificato UNI EN 3-7 e PED 2014/68/UE, ha una temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C. Con serbatoio in lega di acciaio e valvola in ottone, è maneggevole e leggero.

Caratteristiche tecniche:

- Carica nominale: 4 kg
- Classi di fuoco: 8 A (materiali solidi) 55 B (liquidi infiammabili)
- Estinguente: Clean Agent (FK-5-1-12)
- Propellente: Azoto (N<sub>2</sub>), 14 Bar a 20°C
- Peso totale: 7,4 kg circa
- Diametro serbatoio: 160 +/- 2 mm

- Altezza (Base-valvola): 540 +/- 5 mm
- Temperatura di esercizio: -30°C a +60°C
- Tempo di scarica: 12,6 sec circa
- Valvola: M. 30x1.5
- Materiale valvola: ottone
- Materiale serbatoio: lega di acciaio
- Colore: rosso RAL 3000
- Non lascia residui dopo la scarica e non danneggia beni protetti
- Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1.000 V, alla distanza di 1 metro
- Certificazioni: UNI EN 3-7, PED 2014/68/UE

\*Immagini puramente indicative.

## INFORMAZIONI

- **agente estinguente** gas Clean Agent



HOLITY.COM

Estintore gas clean  
agent 4 kg  
h214\_88

---

Agente estinguente: gas Clean Agent

Approvato / Certificato:



HOLITY.COM