



Estintore portatile a CO2 kg 2 h753_08

Estintore portatile a biossido di carbonio CO2. Kg. 2. Omologato EN 3.

Estintore portatile a biossido di carbonio puro al 99,9%, predisposto per lo spegnimento di fuochi di ridotte dimensioni, in particolare per classe di fuoco 34B. L'azione di spegnimento di questo estintore a CO2 avviene principalmente per soffocamento, in quanto riduce la percentuale di ossigeno, e per rapido raffreddamento. Modello costituito da una bombola a pallinatura metallica e verniciata con polvere epossidica poliuretana RAL 3000. Conforme alla direttiva PED 2014/68/UE e collaudato a 250 BAR. Include una valvola a pulsante completa di disco di sicurezza a rottura prestabilita 185 BAR, un cono erogatore in PVC e un gancio universale metallico per installazione a parete.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: Ø 102 x h. 560 mm
- Peso: 2 kg
- Peso totale: 7 kg
- Classe di fuoco: 34B
- Temperatura di utilizzo: -30 °C + 60 °C
- Materiale bombola: pallinatura metallica con vernice a polvere epossidica poliuretana
- Colore: RAL 3000

- Valvola in ottone
- Disco di sicurezza a rottura prestabilita 185 BAR
- Cono erogatore in PVC
- Agente estinguente: biossido di carbonio puro al 99,9%
- Fissaggio a parete tramite gancio universale metallico incluso
- Omologazione EN 3
- Conforme ai requisiti essenziali di sicurezza PED 2014/68/UE

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** Co2



Estintore portatile a
CO2 kg 2
h753_08

Agente estinguente: Co2