

**HOLITY.COM**

Estintore schiumogeno da 6 Litri h214_73

Estintore per classe di fuoco ABF. Dimensioni: Ø160 +/- 2 x H.530 +/- 5 mm.

Estintore con capacità 6 Litri ad agente estinguente schiumogeno a base di acqua, secondo composizione EWAB15 (2 % SC 6 + 10 % Inilam AX + 88 % Acqua). Indicato per lo spegnimento di fuochi dovuti a materiali solidi, liquidi infiammabili e olii da cucina secondo la classificazione fuochi ABF e utilizzabile anche in presenza di congegni elettrici sotto tensione fino a 1000 V e alla dovuta distanza di 1mt. Il prodotto è opportunamente modellato e strutturato in inox AISI 304 con 3 saldature e verniciatura in colore rosso RAL 3000. dotato di valvola in ottone e leve con verniciatura verde RAL 6029. L estintore ha un peso di 8.4 Kg e permette un utilizzo a temperatura 0°C +60°C.

Caratteristiche Tecniche:

- Materiale: acciaio inox AISI 304, 3 saldature, verniciatura esterna a polvere colore rosso RAL 3000
- Dimensioni: Altezza (base - valvola) 530 +/- 5 mm - Diametro (involucro) 160 +/- 2 mm
- Agente Estinguente: Schiumogeno a base d'acqua
- Classe fuoco: 27 A 233 B 40 F
- Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt.
- Costruito secondo norma UNI EN 3-7, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE
- Propellente: Aria deumidificata o Azoto (N2)
- Valvola: M. 30x1.5, corpo in ottone, leve con verniciatura verde Ral 6029
- Estinguente: Schiumogeno EWAB15 (2% SC-6 + 10 % Inilam AX + 88 % Acqua)
- Propellente: Aria deumidificata o Azoto (N2), 15 Bar a 20°C
- Temperatura di Esercizio: 0°C / +60°C
- Carica Nominale: 6 L
- Tempo di scarica: ~ 43,5 secondi

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** schiuma

Estintore schiumogeno da 6 Litri h214_73



Estintore schiumogeno da 6 Litri h214_73

Agente estinguente: schiuma