



Fascia di riscaldamento per fusti da 200 lt h995_05

Fascia termica per fusti da 200 lt in silicone e fibra di vetro. Temperatura: 0 – 130 °C. Dimensioni: L 1710 x H 115 mm.

La fascia di riscaldamento H995_05 è progettata per il riscaldamento indiretto di materiali contenuti in fusti metallici da 200 litri, con applicazione verticale. Ideale per l'industria chimica, alimentare, cosmetica, meccanica e farmaceutica, è pensata per gestire sostanze a media e alta viscosità come vernici, oli, cere, grassi, adesivi, cioccolato, miele, resine e collanti.

La fascia è costituita da un circuito resistivo incorporato in fibra di vetro inglobata in gomma siliconica, materiali che garantiscono estrema flessibilità, resistenza termica e perfetta adesione alla superficie del fusto. Il sistema di molle tensionatrici e catenelle permette un'installazione sicura e stabile, adattandosi perfettamente alla curvatura dei fusti cilindrici.

Dotata di termostato regolabile da 0 °C a 130 °C, consente un controllo preciso della temperatura per fusione, mantenimento o pre-riscaldamento del contenuto. La fascia va sempre posizionata sotto il livello del liquido per garantire uniformità nel riscaldamento ed evitare surriscaldamenti localizzati.

Per contenuti particolarmente densi o per velocizzare il processo, è possibile utilizzare due o più fasce contemporaneamente, disposte sempre sotto il livello del fluido.

Con una potenza di 1,5 kW e alimentazione a 230 V monofase, la fascia è adatta a impieghi professionali continuativi. Il cavo da 1,5 m senza spina consente flessibilità d'installazione.

Controlla e ottimizza la temperatura dei tuoi processi industriali con la fascia H995_05. Richiedi ora un'offerta su misura o per acquisti multipli.

Caratteristiche tecniche:

- Utilizzo: per fusti in metallo da 200 litri
- Materiali: gomma siliconica e fibra di vetro
- Elemento riscaldante: circuito resistivo
- Alimentazione: 230 V / monofase
- Potenza installata: 1,5 kW
- Temperatura regolabile: da 0 °C a 130 °C
- Dimensioni: L 1710 x P 115 mm (parte siliconica)
- Sistema di fissaggio: molle tensionatrici + catenelle
- Cavo di alimentazione: 1,5 m senza spina
- Posizionamento: sotto il livello del liquido, con fusto in posizione verticale
- Applicazione multipla: possibile installare più fasce per un riscaldamento accelerato

Benefici per l'utente:
● Riscaldamento: uniforme per grandi volumi.

- Controllo: preciso della temperatura per vari utilizzi industriali.
- Facilità: di montaggio su fusti cilindrici.
- Elevata: potenza (1,5 kW) per una maggiore efficienza.
- Materiali: flessibili e resistenti all'usura.

Indicazioni:
● Adatto per fusti 200 litri

Mini guida all'acquisto:

Per fusti da 200 litri è fondamentale utilizzare fasce riscaldanti con alta potenza, materiali resistenti al calore, e termoregolazione integrata.

La fascia H995_05 soddisfa tutte queste esigenze, offrendo un riscaldamento omogeneo, sicuro e scalabile.

È ideale per contesti dove serve fluidificare rapidamente grandi quantità di materiale, mantenere costante la temperatura di processo o prevenire solidificazioni.

Fascia scaldafusto 200 litri, riscaldatore fusto grande industriale, fascia termica silicone per contenitori, scaldafusto 230V 1500W con termostato, riscaldamento fusti cilindrici metallo.

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **Adatto per fusti 200 litri**

Fascia di riscaldamento per fusti da 200 lt h995_05

Fascia di riscaldamento
per fusti da
200 lt h995_05

: 200 litri

