



Fascia di riscaldamento per fusti da 50 lt h995_08

Cintura per fusti da 50 lt in plastica o metallo. Potenza: 300 W. Termostato 0 – 90 °C. Dimensioni: L 1330 x H 460 mm.

La fascia riscaldante H995_08 è una camicia termica professionale progettata per riscaldare, fluidificare o mantenere alla giusta temperatura prodotti contenuti in fusti da 50 litri, sia in metallo che in plastica. È la soluzione ideale per applicazioni nei settori alimentare, chimico, cosmetico e industriale, dove è necessario garantire una temperatura stabile e controllata dei materiali viscosi, sensibili al freddo o da processare in forma liquida.

Il rivestimento esterno in nylon è resistente all'usura e all'ambiente industriale, mentre l'interno è composto da un compound elastomerico su tessuto in fibra di vetro, che offre ottimo isolamento termico e durata nel tempo. L'elemento riscaldante è abbinato a un termostato regolabile con scala 0–90 °C, perfetto per contenitori in plastica, dove è fondamentale evitare surriscaldamenti.

Tra le principali applicazioni: fusione o preriscaldamento di ingredienti di processo, controllo della viscosità del prodotto, protezione dal gelo, riduzione dei residui e miglioramento del flusso dei liquidi e mantenimento della temperatura di lavoro per resine, collanti, alimenti.

Grazie al cavo di alimentazione lungo 4 metri con spina, l'installazione è semplice e rapida. Le dimensioni della fascia (1330 mm di circonferenza x 460 mm di altezza) la rendono compatibile con la maggior parte dei fusti da 50 litri.

Ottimizza i tuoi processi produttivi con la fascia riscaldante H995_08. Richiedi subito una quotazione o informazioni per forniture personalizzate.

Caratteristiche tecniche:

● Cavo di alimentazione: 4 metri con spina
● Alimentazione: 230 V / monofase
● Altezza: 460 mm
● Potenza installata: 300 W

● Cavo di alimentazione: 4 metri con spina
● Alimentazione: 230 V / monofase
● Altezza: 460 mm
● Potenza installata: 300 W

● Cavo di alimentazione: 4 metri con spina
● Alimentazione: 230 V / monofase
● Altezza: 460 mm
● Potenza installata: 300 W

● Cavo di alimentazione: 4 metri con spina
● Alimentazione: 230 V / monofase
● Altezza: 460 mm
● Potenza installata: 300 W

● Cavo di alimentazione: 4 metri con spina
● Alimentazione: 230 V / monofase
● Altezza: 460 mm
● Potenza installata: 300 W

● Cavo di alimentazione: 4 metri con spina
● Alimentazione: 230 V / monofase
● Altezza: 460 mm
● Potenza installata: 300 W

● Cavo di alimentazione: 4 metri con spina
● Alimentazione: 230 V / monofase
● Altezza: 460 mm
● Potenza installata: 300 W

● Cavo di alimentazione: 4 metri con spina
● Alimentazione: 230 V / monofase
● Altezza: 460 mm
● Potenza installata: 300 W

● Cavo di alimentazione: 4 metri con spina
● Alimentazione: 230 V / monofase
● Altezza: 460 mm
● Potenza installata: 300 W

● Cavo di alimentazione: 4 metri con spina
● Alimentazione: 230 V / monofase
● Altezza: 460 mm
● Potenza installata: 300 W

● Cavo di alimentazione: 4 metri con spina
● Alimentazione: 230 V / monofase
● Altezza: 460 mm
● Potenza installata: 300 W

● Cavo di alimentazione: 4 metri con spina
● Alimentazione: 230 V / monofase
● Altezza: 460 mm
● Potenza installata: 300 W

*Immagine puramente indicativa.

FAQ:

INFORMAZIONI

- Adatto per fusti 50 litri

Fascia di riscaldamento
per fusti da
50 lt h995_08

: 50 litri

