



Fascia riscaldante per fusti da 25 litri h923_17

Fascia riscaldante professionale h923_17 per fusti da 25 litri. Potenza 130 W, termostato regolabile integrato e rivestimento in tessuto di fibra di vetro siliconata.

La **fascia riscaldante per fusti da 25 litri h923_17** è un sistema di riscaldamento industriale avvolgente sviluppato appositamente per **operatori di stabilimenti chimici, datori di lavoro, responsabili della logistica e della produzione aziendale, tecnici di laboratorio e gestori di officine**. Questo dispositivo risponde alla necessità operativa di mantenere i fluidi e i prodotti stoccati a una temperatura costante durante l'inverno, impedendo che scendano al di sotto di certe temperature critiche. Il sistema risolve il problema operativo di **preservare le proprietà termiche dei materiali all'interno dei recipienti, consentendo di impostare e mantenere la temperatura ideale richiesta dall'utilizzatore grazie a un'anima radiante e a una resistenza fissata a uno strato isolante interno**. Fabbricata interamente in Italia, la fascia presenta un rivestimento esterno accoppiato a uno strato in vetro-silicone ideale per aderire perfettamente al fusto e resistere alle alte temperature. I parametri elettrici, i materiali protettivi specifici e le esatte tolleranze volumetriche d'ingombro del dispositivo sono indicati in dettaglio nella scheda tecnica del file image_3dde67.png.

Caratteristiche tecniche

- **Tipologia di prodotto:** fascia riscaldante per fusti da 25 litri
- **Riferimento codice:** h923_17
- **Alimentazione elettrica nominale:** 230 V AC
- **Potenza elettrica assorbita:** 130 Watt
- **Configurazione del termostato:** incorporato a bordo e regolabile da 0 a 150°C (l'intervallo operativo varia da 0 a 90°C a seconda delle caratteristiche del recipiente e del materiale contenuto)
- **Materiale di rivestimento esterno:** Cordura / Nylon (materiale sintetico, resistente e durevole nelle condizioni più estreme)
- **Materiale di isolamento interno:** strato isolante in tessuto in fibra di vetro al quale è fissata la resistenza
- **Strato di chiusura e contatto:** tessuto in fibra di vetro rivestito in gomma siliconata (vetro-silicone), ideale per aderire al fusto e resistere alle alte temperature
- **Dimensioni d'ingombro strutturale:** altezza (H) 400 mm x circonferenza 1200 mm
- **Grado di protezione internazionale (IP):** IP 40
- **Specifiche del cavo di alimentazione:** cavo siliconico a 3 conduttori senza spina, lunghezza pari a 3 metri
- **Configurazione coperchio superiore:** NO (non incluso)
- **Fabbricazione e origine:** tutta la lavorazione è eseguita in Italia

* Immagini puramente indicative

INFORMAZIONI

- **Adatto per fusti 25 litri**



Fascia riscaldante per
fusti da 25
litri h923_17

Adatto per fusti: 25 litri