



Fascia scaldafusti da 1000 Lt h923_20

Fascia scaldafusti e camicia riscaldante professionale h923_20 per cisternette e serbatoi da 1000 litri. Dotata di termostato regolabile integrato da 0 a 90°C e isolamento termico in fibra di vetro siliconata.

La **fascia riscaldante per cisterne da 1000 Lt h923_20** è un sistema di riscaldamento industriale avvolgente ad alte prestazioni, sviluppato per soddisfare le esigenze di **operatori industriali, datori di lavoro, responsabili di officina, tecnici di laboratorio e gestori di impianti chimici o logistici**. Questo dispositivo risponde alla necessità operativa di mantenere i materiali sfusi e i fluidi stoccati a una temperatura costante durante l'inverno, impedendo che scendano al di sotto di determinate temperature critiche. Il modulo risolve il problema operativo di **preservare la fluidità, la viscosità e l'integrità delle sostanze stoccate in grandi recipienti o serbatoi pallettizzati, permettendo all'utilizzatore di tarare i parametri di riscaldamento in base ai tempi e alle caratteristiche del contenitore e del fluido interno grazie a un'anima radiante fissa**. Interamente prodotta in Italia con lavorazioni di alta qualità, la camicia riscaldante è costituita da un rivestimento sintetico esterno resistente in Cordura e da uno strato isolante interno accoppiato a una superficie in tessuto in fibra di vetro rivestito in gomma siliconata, ideale per aderire perfettamente al fusto o al bancale da scaldare garantendo al contempo la massima stabilità alle alte temperature.

Caratteristiche tecniche

- **Tipologia di prodotto:** fascia riscaldante per serbatoi e cisterne da 1000 litri
- **Riferimento codice:** h923_20
- **Alimentazione elettrica nominale:** 230 V AC
- **Potenza elettrica configurabile (Watt):**
 - 1X2000W con resistenza singola
 - 2X1000W con resistenza doppia
- **Sistema di regolazione termica:** termostato montato a bordo incorporato
- **Intervallo di regolazione temperatura:** regolabile 0-150°C (l'intervallo operativo di mantenimento varia da 0 a 90°C a seconda dei parametri impostati dall'utilizzatore)
- **Materiale di rivestimento esterno:** Cordura / Nylon (materiale sintetico, molto resistente e durevole anche nelle condizioni più estreme)
- **Materiale di isolamento termico interno:** strato di isolante in tessuto in fibra di vetro al quale è fissata la resistenza
- **Strato di chiusura e contatto superficiale:** tessuto in fibra di vetro rivestito in gomma siliconata (vetro-silicone), ideale per aderire perfettamente al fusto o al bancale e resistere alle alte temperature
- **Dimensioni d'ingombro strutturale:** altezza (H) 1000 mm x circonferenza 4400 mm
- **Grado di protezione internazionale (IP):** IP 40
- **Specifiche del cavo di alimentazione:** cavo siliconico a 3 conduttori senza spina, della lunghezza di 3 metri
- **Configurazione e accessori inclusi:** coperchio isolato per un miglior rendimento e minori tempi di riscaldamento
- **Fabbricazione e controllo qualità:** tutta la lavorazione è eseguita in Italia

* Immagini puramente indicative

INFORMAZIONI

- Adatto per fusti 1000 lt

HOLITY.COM

Fascia scaldafusti da 1000 lt h923_20



**Fascia scaldafusti da
1000 lt h923_20**

Adatto per fusti: 1000 lt