



Fascia scaldafusti da 200 litri h923_19

Fascia scaldafusti professionale h923_19 per fusti da 200 litri. Potenza 650 W, termostato regolabile integrato e rivestimento isolante in fibra di vetro siliconata.

La **fascia scaldafusti da 200 litri h923_19** è un sistema di riscaldamento per fusti professionale, sviluppato per soddisfare le esigenze di **operatori industriali, datori di lavoro, responsabili di officine, tecnici di laboratorio e gestori di impianti chimici o artigianali**. Questo dispositivo risponde alla necessità di mantenere stabili i materiali che necessitano di una temperatura costante durante l'inverno, o che non devono mai scendere al di sotto di certe temperature critiche. Il modulo risolve il problema operativo di **preservare la fluidità e l'integrità delle sostanze stoccate nei recipienti, permettendo all'utilizzatore di tarare il termostato in base ai tempi, alle caratteristiche del materiale del contenitore e del fluido interno grazie a un'anima radiante fissa**. Interamente prodotta in Italia, la fascia è costituita da un rivestimento sintetico esterno ad alta tenacità e da strati interni isolanti in vetro-silicone che consentono di aderire perfettamente alla superficie da scaldare resistendo alle alte temperature. Tutti i parametri elettrici, i dettagli sui materiali costruttivi e le quote fisiche d'ingombro sono rilevabili nella documentazione tecnica ufficiale.

Caratteristiche tecniche

- **Tipologia di prodotto:** fascia riscaldante per fusti da 200 litri
- **Riferimento codice:** h923_19
- **Alimentazione elettrica:** 230 V AC
- **Potenza nominale assorbita:** 650 Watt
- **Configurazione del termostato:** incorporato a bordo e regolabile da 0 a 150°C (l'intervallo operativo di regolazione della temperatura interna varia da 0 a 90°C in base ai parametri impostati dall'utilizzatore)
- **Materiale di rivestimento esterno:** Cordura / Nylon (materiale sintetico, molto resistente e durevole anche nelle condizioni più estreme)
- **Materiale isolante interno:** strato di isolante in tessuto in fibra di vetro al quale è fissata la resistenza
- **Strato di chiusura e contatto:** tessuto in fibra di vetro rivestito in gomma siliconata (vetro-silicone), ideale per aderire perfettamente al fusto o bancale
- **Dimensioni d'ingombro strutturale:** altezza (H) 800 mm x circonferenza 1990 mm
- **Grado di protezione internazionale (IP):** IP 40
- **Specifiche del cavo di alimentazione:** cavo siliconico a 3 conduttori senza spina, della lunghezza di 3 metri
- **Configurazione coperchio superiore:** NO
- **Fabbricazione e origine:** tutta la lavorazione è eseguita in Italia

* Immagini puramente indicative

INFORMAZIONI

- Adatto per fusti 200 litri

HOLITY.COM

Fascia scaldafusti da 200 litri h923_19



Fascia scaldafusti da
200 litri h923_19

Adatto per fusti: 200 litri