



Fermaruota per garage nera e gialla h972_139

Fermaruota in gomma riciclata con catarifrangenti e passacavi. Dimensioni: L 50 x P 15 x H 10 cm.

Il **fermaruota nero/giallo H972_139** è un dispositivo essenziale per la **sicurezza e l'organizzazione dei parcheggi**, progettato per **garage, aree di sosta, parcheggi aziendali, residenziali o pubblici**, e per la **separazione delle corsie di marcia** in spazi interni ed esterni. Realizzato in **gomma riciclata ad alta resistenza**, contribuisce alla sostenibilità ambientale, senza rinunciare alla robustezza.

La struttura è dotata di **strisce polimeriche con pigmenti e microsferi di vetro riflettente Classe 1**, ben visibili anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie ai **quattro catarifrangenti 12 x 115 mm** posizionati strategicamente. Include inoltre **due passacavi da Ø 20 mm**, ideali per la gestione ordinata e sicura di cavi, tubi o linee elettriche, e **tappi copriforo** per una finitura pulita.

Il fermaruota H972_139 è **resistente a grassi, oli e acidi**, ed è progettato per sopportare **temperature estreme da -40 °C a +60 °C**, garantendo durata nel tempo e massima affidabilità in qualsiasi condizione climatica. È fornito con **fissaggi per asfalto**, pronto per l'installazione.

Acquista subito il **fermaruota professionale H972_139** per rendere sicura e organizzata ogni area di parcheggio, o richiedi un preventivo per forniture multiple!

Caratteristiche tecniche:

- **Materiale principale:** gomma riciclata
- **Colore:** nero con inserti gialli riflettenti
- **Lunghezza:** 500 mm
- **Larghezza:** 150 mm
- **Altezza:** 100 mm
- **Peso:** 6,5 kg
- **Catarifrangenti:** 4 pezzi (12 x 115 mm, Classe 1)
- **Passacavi:** 2 fori da Ø 20 mm
- **Diametro fori montaggio:** 12 mm
- **Resistenza chimica:** oli, grassi, acidi
- **Range di temperatura:** da -40 °C a +60 °C
- **Sistema di fissaggio:** per asfalto, incluso

Benefici per l'utente:

- **Aumenta:** la sicurezza nei parcheggi e nelle aree di manovra.
- **Alta visibilità:** notturna grazie ai catarifrangenti Classe 1.
- **Resistente:** agli agenti chimici e agli sbalzi termici.
- **Realizzato:** in gomma riciclata: soluzione ecologica e durevole.
- **Include:** passacavi per una gestione ordinata e protetta dei cavi.

FAQ:

- 1. Il prodotto può essere utilizzato all'esterno?**
Sì, è progettato per resistere a condizioni esterne estreme, da -40 °C a +60 °C.
- 2. È adatto anche per pavimentazioni industriali?**
Sì, viene fornito con fissaggi per asfalto, ma può essere installato anche su superfici industriali compatibili.
- 3. Quali accessori sono inclusi?**
Il fermaruota include 4 catarifrangenti, 2 passacavi Ø 20 mm, tappi copriforo e fissaggi per l'installazione.

4. **Quali sono le sue dimensioni?**

Le sue dimensioni sono L 50 x P 15 x H 10 cm.

5. **Quanto pesa il fermaruota?**

Il modello da 500 mm pesa 6,5 kg, abbastanza stabile ma facile da maneggiare in fase di installazione.

Mini guida all'acquisto:

Scegliere un **fermaruota professionale** è fondamentale per aumentare la sicurezza in **garage, parcheggi aziendali o privati**, e per delimitare efficacemente le **aree di sosta o di manovra**.

Verifica sempre la **resistenza ai carichi e agli agenti esterni**, la **visibilità notturna** (catarifrangenti), e la presenza di **elementi aggiuntivi** come passacavi e sistemi di fissaggio.

Il modello H972_139 risponde a tutti questi criteri, combinando **sostenibilità, sicurezza e funzionalità**, in un unico dispositivo pronto all'uso.

Fermaruota garage, ferma parcheggio gomma riciclata, dissuasore di sosta nero giallo, ferma ruota con catarifrangenti, accessori parcheggio professionali, fermaruota con passacavi.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 500.000000



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Fermaruota per garage nera e gialla h972_139

Lunghezza in millimetri: 500 mm



HOLITY.COM