



Fermo ruota per parcheggio auto h729_59

Fermo ruota per parcheggio auto h729_59 (modello piccolo) realizzato in legno di pino trattato in autoclave Classe 4 resistente alla marcescenza. Dotato di diametro 80 mm e staffe di fissaggio a terra in acciaio zincato. Dimensioni: L 66 x P 15,5 x H 11 cm.

Il **fermo ruota per parcheggio auto h729_59** è un dispositivo di delimitazione e arresto per veicoli, sviluppato specificamente per **amministrazioni comunali, uffici tecnici pubblici, datori di lavoro, progettisti d'interni ed esterni urbani, responsabili della viabilità e responsabili della sicurezza aziendale**. Questo elemento risponde alla necessità organizzativa di strutturare le aree di sosta e preservare l'integrità delle infrastrutture, risolvendo il problema operativo di **creare un parcheggio accessibile e ordinato, fornendo ai conducenti un riscontro fisico preciso durante la manovra e impedendo ai veicoli di invadere marciapiedi, aiuole o urtare contro pareti e barriere**. Sotto il profilo dei materiali, il cuneo fermaruota è realizzato in legno di pino trattato in autoclave in Classe 4, una specifica tecnica che rende il materiale biologico completamente resistente alla marcescenza, ai parassiti e ai fattori atmosferici legati all'esposizione orizzontale continua a terra. Il corpo principale presenta un diametro di 80 mm ed è ancorato saldamente alla superficie stradale tramite robuste staffe di fissaggio a terra realizzate in acciaio zincato contro la ruggine. Questo specifico modello piccolo sviluppa una sezione con altezza di 110 mm, una larghezza di 155 mm e una lunghezza complessiva pari a 660 mm.

Caratteristiche tecniche

- **Tipologia di prodotto:** fermo ruota per parcheggio – cuneo fermaruota per parcheggio accessibile
- **Riferimento codice:** h729_59
- **Configurazione del modello:** modello piccolo
- **Lunghezza complessiva:** 660 mm
- **Larghezza complessiva:** 155 mm
- **Altezza complessiva da terra:** 110 mm
- **Diametro del profilo in legno:** 80 mm
- **Materiale del corpo barriera:** legno di pino
- **Trattamento protettivo del legno:** trattamento industriale in autoclave Classe 4 (specifico per l'esposizione all'esterno a contatto con il suolo o umidità costante)
- **Proprietà di resistenza del materiale:** resistente alla marcescenza e al deterioramento biologico
- **Dispositivi di ancoraggio inclusi:** staffe di fissaggio a terra realizzate in acciaio zincato
- **Idoneità di installazione:** stalli di parcheggio esterni, piazzali aziendali, parcheggi commerciali e aree di sosta pubbliche

* Immagini puramente indicative

INFORMAZIONI

- **Materiale** Legno
- **Lunghezza in millimetri** 660.000000



Fermo ruota per parcheggio auto h729_59

Materiale: Legno

Lunghezza in millimetri: 660 mm