



HOLITY.COM

Fontana per acqua fredda a colonna. Funzionamento elettronico. In acciaio inox. Dimensioni: L. 35 x P. 30 x h. 85 cm.

Fontana ad acqua fredda refrigerata realizzata in **acciaio inox** dal **design moderno e minimale**, ideale per aree pubbliche e di ristoro. **Modello con rubinetti elettronici in acciaio inox** che assicurano massima igiene e comfort grazie all'**assenza di contatto**. Inoltre, la presenza dei rubinetti elettronici consente la riduzione di batteri e germi ed è, per questo, ideale per installazione presso ospedali, ambienti pubblici ad elevata affluenza, strutture mediche. Come **optional** è possibile acquistare un kit che consente di filtrare l'acqua potabile per il consumo in modo semplice ed immediato. Questo **kit per la purificazione dell'acqua** è composto da: **1 filtro con carbone attivo, una testa del filtro, tubi di collegamento**. Esso trattiene la maggior parte dei residui presenti nell'acqua potabile. Inoltre, grazie al suo strato di carbone attivo, trattiene anche la maggior parte delle particelle più piccole e delle impurità ed elimina potenziali odori e sapori. Realizzato secondo lo standard NSF 42. Per una corretta manutenzione, si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 lt.

Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza: 35 cm
- Profondità: 30 cm
- Altezza della vasca dal suolo: 85 cm
- Peso: circa 7 kg
- Diametro vasca: 26 cm
- Altezza vasca: 11,5 cm
- Materiale: acciaio inox
- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza: 105 W
- Frequenza: 50 Hz
- Gas: R600a
- Altezza di scarico: 685 mm
- Valvola di scarico: M - 11/2"
- Connessione: M - 3/8"
- Altezza raccomandata collegamento: 550 mm
- Con 2 rubinetti elettronici
- Con refrigeratore
- Predisposto per montaggio a parete
- CE

Optional:

- Kit base per la purificazione dell'acqua per acqua potabile fredda (include 1 filtro con carbone attivo; una testa del filtro; tubi di collegamento necessari); capacità filtro: 10.000 lt; pressione di esercizio: 2-8,6 bar; intervallo di temperatura dell'acqua in entrata: 4 a 30 °C; riduzione del cloro > 90%; realizzato secondo lo standard NSF 42

**Immagine puramente indicativa.*

**Si consiglia l'installazione dei filtri purificatori per migliorare la qualità dell'acqua.*

INFORMAZIONI

- **Installazione** a parete
- **Funzionamento** sensore
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontana a comando elettronico inox h509_93



HOLITY.COM

Fontana a comando elettronico inox h509_93

Installazione: a parete

Funzionamento: sensore

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica