



Fontana acqua refrigerata con apertura a pedale h811_06

Fontanella per acqua refrigerata con rubinetto a zampillo ad apertura a pedale. Capacità: 35 lt/h. Dimensioni: L.36 x P.36 x h.103 cm.

Fontana di acqua refrigerata indicata per ambienti ed aree pubbliche come sale d'attesa, scuole, centri commerciali. Progettata per assicurare la massima igiene d'uso grazie all'**apertura del rubinetto tramite pedale** che evita qualsiasi contatto delle mani con le superfici. Il **rubinetto è del tipo a zampillo** e prevede la possibilità regolarne l'altezza di uscita dell'acqua tramite un'apposita valvola. Tramite un **termostato** è inoltre possibile regolare la temperatura dell'acqua. La **struttura è realizzata interamente in acciaio inox** a garanzia di un'ottima robustezza e resistenza.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza frigorifera: 400 W
- Consumo elettrico: 200 W
- Intensità elettrica 230 V 50 Hz monofase: 0.9 A
- Capacità frigorifera (T. ambiente: 30°C, T. ingresso: 27°C, T. uscita: 17°C): 35 lt/h
- Velocità di uscita dell'acqua fredda: 60 lt/h
- Temperatura di uscita dell'acqua fredda: 4-11°C
- Gas refrigerante ecologico (senza CFC): R-134a
- Dimensioni: L.36 x P.36 x h.103 cm
- Peso. 26 kg
- Rubinetto a zampillo con apertura a pedale
- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Per l'installazione è richiesto: ingresso acqua, scarico e presa elettrica
- Conforme alle norme di sicurezza elettrica CE
- Conforme alle norme igieniche EBWA
- Conforme alla norma 98/83/CE

Optional:

- Filtro a carbone attivo per la purificazione dell'acqua

N.B.:

- *si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional)*
- *su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere le cartucce di ricambio per il filtro*

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pedale
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontana acqua refrigerata con apertura a pedale h811_06



HOLITY.COM

Fontana acqua refrigerata con apertura a pedale h811_06

Installazione: autoportante

Funzionamento: pedale

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica