



Fontana per acqua refrigerata, calda e frizzante h811_41

Fontana in acciaio inox con 5 pulsanti per erogare acqua fredda, calda, frizzante, ambiente e miscelata. Con manometro per controllo gas. Dimensioni: Ø 310 x H. 1145 mm.

La fontana h811_041 è una soluzione professionale completa per l'erogazione di acqua refrigerata, calda, frizzante, a

temperatura ambiente e miscelata, pensata per uffici, aree break, mense, spazi pubblici e comunità.

Dotata di 5 pulsanti elettronici retroilluminati – acqua fredda, calda, frizzante, ambiente e pulsante di sicurezza per l'acqua calda – consente un utilizzo intuitivo e sicuro. Premendo contemporaneamente i pulsanti fredda e ambiente si ottiene acqua miscelata, ideale per chi preferisce una temperatura intermedia.

Il beccuccio di uscita è separato dai comandi e protetto da un cappuccio, garantendo massima igiene tra un utente e l'altro.

È presente un sistema di blocco automatico e allarme acustico in caso di vaschetta piena, per prevenire fuoriuscite. La fontana è munita di manometro per il controllo del livello di gas, mentre la bombola di CO₂ non è inclusa nella fornitura, acquistabile previo preventivo.

Il raffreddamento diretto a serpentina in acciaio inox assicura un flusso costante e igienico di acqua fredda, la cui temperatura è regolabile tramite termostato.

Ideale per chi desidera un'erogazione completa in un solo dispositivo, con controllo, igiene e risparmio di spazio.

Una sola fontana, tutte le funzioni: scegli la h811_041 per acqua fredda, calda e frizzante sempre a portata di mano.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: acciaio inox
- Forma: cilindrica
- Dimensioni: Ø 310 x h. 1145 mm
- Peso netto: 18 kg
- Funzionamento: necessita di ingresso acqua e collegamento elettrico
- Utilizzabile con tazze
- Numero pulsanti: 5 (fredda, calda, frizzante, ambiente, sicurezza calda)
- Acqua miscelata: premendo fredda + ambiente
- Beccuccio igienico: coperto e separato dai comandi
- Sistema di sicurezza vaschetta: blocco automatico + allarme acustico
- Sistema di raffreddamento: serpentina in acciaio inox
- Temperatura acqua fredda: regolabile da 4 °C a 11 °C, tramite termostato
- Temperatura acqua calda: fino a 85 °C
- Potenza di raffreddamento: 205 W
- Consumo energetico: 100 W
- Tensione: 230V – 50Hz – monofase – 0,5 A
- Capacità di raffreddamento: 18 l/h
- Gas refrigerante: R-134a (senza CFC)
- Manometro: incluso
- Bombola CO₂: non inclusa
- Conformità: CE

Optional:

- Filtro al carbone attivo

Benefici per l'utente:

- Erogazione completa: acqua fredda, calda, frizzante e ambiente da un unico punto.

- Controllo sicuro: pulsante di sicurezza per l'acqua calda.
- Igiene garantita: beccuccio protetto e separato dai comandi.
- Monitoraggio gas: manometro integrato per controllo della pressione CO? (bombola non inclusa).
- Gestione intelligente: blocco automatico in caso di vaschetta piena.

Mini guida all'acquisto:
ad alta affluenza.

La fontana h811_041 rappresenta una soluzione completa per ambienti moderni che necessitano di diverse opzioni d'acqua in un unico dispositivo compatto e professionale.

Grazie al design igienico, alla versatilità dei comandi e al raffreddamento diretto, è perfetta per garantire comfort, sicurezza e praticità in uffici, mense, aree comuni e spazi pubblici.

Fontana acqua frizzante e calda, distributore acqua 5 funzioni, fontanella elettronica acciaio inox, fontana professionale per uffici, fontana refrigerata a pulsanti illuminati, erogatore acqua con sicurezza calda.

N.B.:

- Si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional).
- È consigliabile cambiare il filtro una volta all'anno, soprattutto prima della stagione estiva, la frequenza può essere maggiore a seconda della qualità dell'acqua e del grado di utilizzo.

*Immagini puramente indicative.


INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** ambiente, fredda, mista
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontana per acqua refrigerata, calda e frizzante h811_41



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Fontana per acqua refrigerata, calda e frizzante h811_41

Installazione: autoportante

Funzionamento: pulsante

Acqua: ambiente / fredda / mista

Alimentazione: allaccio rete idrica