



Fontana per acqua refrigerata e frizzante h811_40

Fontana in acciaio inox 3 pulsanti per acqua fredda, frizzante e a temperatura ambiente. Sistema a raffreddamento diretto e manometro per il controllo del gas. Ø 310 x h.1145 mm.

La fontana h811_40 è una soluzione avanzata per l'erogazione di acqua potabile fredda, a temperatura ambiente e frizzante,

progettata per ambienti professionali, uffici, mense e spazi pubblici.

Dotata di 3 pulsanti elettronici illuminati, consente una selezione intuitiva e rapida del tipo di acqua desiderato. Premendo contemporaneamente i pulsanti per acqua fredda e a temperatura ambiente è possibile ottenere acqua miscelata, ideale per chi preferisce una temperatura intermedia.

L'erogazione dell'acqua frizzante è immediata, garantendo un flusso fresco, gassato e rinfrescante in pochi secondi. Il beccuccio è coperto e separato dai comandi, evitando contatti diretti tra gli utenti e favorendo la massima igiene.

Il sistema include un allarme acustico e un blocco automatico in caso di vaschetta piena, per prevenire fuoriuscite accidentali. La fontana è inoltre dotata di manometro per il controllo del livello del gas, mentre la bombola non è inclusa nella fornitura.

Il sistema di raffreddamento diretto a serpentina in acciaio inox assicura massima efficienza e qualità dell'acqua, mentre il termostato consente di regolare facilmente la temperatura del flusso freddo.

Ideale per chi desidera un'erogazione versatile e sicura di acqua naturale o frizzante in ambienti pubblici o lavorativi.

Offri acqua naturale, fredda e frizzante in un'unica soluzione con la fontana h811_40! Perfetta per ambienti moderni, funzionali e ad alta igiene.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: acciaio inox
- Forma: cilindrica
- Dimensioni: Ø 310 x h. 1145 mm
- Peso netto: 18 kg
- Numero pulsanti: 3 (fredda, ambiente, frizzante)
- Comando elettronico: con pulsanti illuminati
- Acqua miscelata: premendo fredda + ambiente
- Sistema di raffreddamento: serpentina in acciaio inox
- Temperatura acqua fredda: regolabile da 4 °C a 11 °C, tramite termostato
- Potenza di raffreddamento: 205 W
- Consumo energetico: 100 W
- Tensione: 230V – 50Hz – monofase – 0,5 A
- Capacità di raffreddamento: 18 l/h
- Gas refrigerante: R-134a (senza CFC)
- Vaschetta raccolta: con blocco automatico e allarme acustico
- Manometro: incluso per controllo livello gas
- Bombola di gas: non inclusa, acquistabile previo preventivo
- Conformità: CE

Optional:

- Filtro al carbone attivo

Carne
pettegole
degli angeli
pagnelle
per l'utente:

- Tripla selezione d'acqua: fredda, ambiente e frizzante in un unico dispositivo.
- Massima igiene: beccuccio coperto e separato dai pulsanti.
- Sistema intuitivo: pulsanti retroilluminati e acqua miscelabile.
- Controllo completo: manometro integrato e segnale vaschetta piena.
- Alta efficienza: serpentina in acciaio inox per raffreddamento diretto e sicuro.

regolabile
braccio
benvenuto
in funzione,
il dispositivo
per il
placati.
gratianti
è disposto
alla
efficienza
per
riempimento
economico.
del
gas.

Mini guida all'acquisto:

La fontana h811_40 è la soluzione perfetta per chi desidera offrire diverse tipologie di acqua in un unico dispositivo compatto, elegante e pratico.

Ideale per uffici moderni, aree break, hotel, mense o ambienti pubblici, unisce funzionalità elettronica, efficienza igienica e massima versatilità, grazie alla presenza della modalità frizzante.

Fontana acqua frizzante da ufficio, erogatore acqua refrigerata e gasata, fontana a 3 pulsanti elettronica, distributore acqua fredda ambiente e frizzante, fontana in acciaio inox con manometro, fontana igienica con raffreddamento diretto.

N.B.:

- Si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional).
- È consigliabile cambiare il filtro una volta all'anno, soprattutto prima della stagione estiva, la frequenza può essere maggiore a seconda della qualità dell'acqua e del grado di utilizzo.

*Immagine puramente indicativa.


INFORMAZIONI

- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** ambiente, fredda, mista
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontana per acqua refrigerata e frizzante h811_40



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Fontana per acqua refrigerata e frizzante h811_40

Funzionamento: pulsante

Acqua: ambiente / fredda / mista

Alimentazione: allaccio rete idrica