



HOLITY.COM

Fontanella acqua refrigerata con riempibottiglie h811_18

Erogatore di acqua refrigerata per riempire bottiglie con attivazione a pedale. Con termostato per regolazione temperatura acqua da 4 a 11°C.

Fontanella di acqua refrigerata con sistema per riempire bottiglie ed evitare l'uso di bicchieri di plastica. Particolarmente adatta per l'uso nei parchi pubblici, università e scuole. Prevede un comodo piano di appoggio dove posizionare la bottiglia e un **pedale di attivazione** per erogare acqua refrigerata. Si caratterizza per la sua **struttura in acciaio inox** ad elevata robustezza e resistenza agli atti vandalici.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza frigorifera: 600 W
- Consumo elettrico: 230 W
- Intensità elettrica 230 V 50 Hz monofase: 1.1 A
- Capacità frigorifera: 50 lt/h
- Velocità di uscita dell'acqua fredda: 360 lt/h
- Deposito di accumulo: 7.5 lt
- Temperatura di uscita dell'acqua fredda (regolabile con termostato): 4-11°C
- Gas refrigerante ecologico (senza CFC): R-290
- Dimensioni: L.35 x P.35 x h.150.3 cm
- Peso. 37 kg
- Piano di appoggio per riempire una bottiglia alla volta
- Funzionamento tramite pedale
- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Per l'installazione è richiesto: ingresso acqua, scarico e presa elettrica
- Uscita acqua a tempo
- Conforme alle norme di sicurezza elettrica CE
- Conforme alle norme igieniche EBWA
- Conforme alla norma 98/83/CE

Optional:

- Filtro in plastica (alloggiamento in plastica + filtro interno). Corpo in plastica e cartuccia C-115. Pressione massima di esercizio 8 Kg. / cm³. Attacco acqua ½ pollice

N.B.:

- *si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional)*
- *su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere le cartucce di ricambio per il filtro*

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pedale
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontanella acqua refrigerata con riempibottiglie h811_18



Fontanella acqua refrigerata con riempibottiglie h811_18

Installazione: autoportante

Funzionamento: pedale

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica