



Fontanella erogatore acqua refrigerata h811_13

Fontanella refrigerata per spazi pubblici con rubinetto a collo di cigno. Capacità: 50 l/h. Materiale: acciaio inox.

Fontanella refrigerata per luoghi pubblici, ideale per aree pubbliche, sale d'attesa, scuole e centri commerciali. Costituita da una **struttura in acciaio inox** particolarmente resistente e adatta a garantire una lunga durata. Il piano superiore presenta una **superficie piana** e spaziosa che consente di poggiare comodamente i recipienti. Dotata di **fontana a collo di cigno** azionata tramite pulsante push per l'acqua fredda e che grazie alla sua maggiore altezza rende più facile il riempimento delle bottiglie. La temperatura dell'acqua è facilmente regolabile tramite **termostato**. Richiede allacciamento idrico, scarico e collegamento elettrico.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza frigorifera: 600 W
- Consumo elettrico: 230 W

- Intensità elettrica 230 V 50 Hz monofase: 1.1 A
- Capacità di refrigerazione: 50 lt/h
- Velocità di uscita dell'acqua fredda: 360 lt/h
- Temperatura di uscita dell'acqua fredda: 4-11°C
- Gas refrigerante ecologico (senza CFC): R-134a
- Materiale: acciaio inox
- Dimensioni: L.35 x P.35 x h.139 cm
- Peso. 31 kg
- Rubinetto a collo di cigno azionabile mediante pulsante push per acqua fredda
- Erogatore di acqua fredda
- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Per l'installazione è richiesto: ingresso acqua, scarico e presa elettrica
- Conforme alle norme di sicurezza elettrica CE
- Conforme alle norme igieniche EBWA
- Conforme alla norma 98/83/CE

Optional:

- Filtro a carbone attivo per la purificazione dell'acqua

N.B.:

- *si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional)*
- *su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere le cartucce di ricambio per il filtro*

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontanella erogatore acqua refrigerata h811_13



HOLITY.COM

Fontanella erogatore acqua refrigerata h811_13

Installazione: autoportante

Funzionamento: pulsante

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica