



Fontanella per acqua con rubinetto elettronico h509_65

Fontana per acqua a colonna con rubinetto elettronico. Dimensioni: L.35 x P.30 x H.85 cm. Materiale: acciaio inox.

Fontanella per acqua ideale per essere installata negli aeroporti, stazioni e in altri luoghi di uso pubblico. Costituita da una struttura a colonna in acciaio inox, predisposta per essere montata alla parete. Dotata di rubinetto elettronico a batterie (non incluse) che si aziona senza necessità di contatto, assicurando igiene e prevenendo possibili contaminazioni. Oltre al normale rubinetto la fontanella è provvista anche di rubinetto per bere, anch'esso con funzionamento elettronico. Il rubinetto è inoltre temporizzato, infatti si arresta automaticamente quando si tolgono le mani. Per la pulizia si consiglia di utilizzare solo detergenti neutri e spugne morbide. Come optional è possibile acquistare un kit che consente di filtrare l'acqua potabile per il consumo in modo semplice ed immediato. Questo kit per la purificazione dell'acqua è composto da: 1 filtro con carbone attivo, una testa del filtro, tubi di collegamento. Esso trattiene la maggior parte dei residui presenti nell'acqua potabile. Inoltre, grazie al suo strato di carbone attivo, trattiene anche la maggior parte delle particelle più piccole e delle impurità ed elimina potenziali odori e sapori. Realizzato secondo lo standard NSF 42. Per una corretta manutenzione, si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 lt.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L.35 x P.30 x H.85 cm
- Diametro vasca: 26 cm
- Materiale: acciaio inox
- Altezza di scarico: 63 cm
- Valvola di scarico: M - 1 1/2"
- Connessione: M – 1/2"
- Altezza consigliata per prese di collegamento: 55 cm
- Peso: 7 kg
- Adatta all'uso a contatto con gli alimenti
- A norma HACCP
- Rubinetto elettronico temporizzato
- Rubinetto per bere elettronico
- Batterie non incluse
- Fissaggio a parete
- Senza sistema refrigerante

Optional:

- Kit base per la purificazione dell'acqua per acqua potabile (include 1 filtro con carbone attivo; una testa del filtro; tubi di collegamento necessari); capacità filtro: 10.000 lt; pressione di esercizio: 2-8,6 bar; intervallo di temperatura dell'acqua in entrata: 4 a 30 °C; riduzione del cloro > 90%; realizzato secondo lo standard NSF 42

*Immagini puramente indicative.

*Si consiglia l'installazione dei filtri purificatori per migliorare la qualità dell'acqua.

INFORMAZIONI

- **Installazione** a parete
- **Funzionamento** sensore
- **Acqua** ambiente
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontanella per acqua con rubinetto elettronico h509_65



HOLITY.COM

Fontanella per acqua con rubinetto elettronico h509_65

Installazione: a parete

Funzionamento: sensore

Acqua: ambiente

Alimentazione: allaccio rete idrica