



Fontanella per acqua refrigerata con 3 temperature h811_08

Fontanella di acqua refrigerata con 3 diverse temperature: fredda, ambiente e mista. Capacità: 35 lt/h. Con pedale e pulsante push.

Fontana per acqua refrigerata indicata per l'utilizzo in aziende, uffici, laboratori, scuole e università. Costituita da una struttura costruita interamente in **acciaio inox**, assicurando un'ottima resistenza e durata. Dotata di **rubinetto a zampillo** apribile mediante **pedale o pulsante push manuale** a seconda della temperatura dell'acqua desiderata; nello specifico prevede la possibilità di scegliere tra 3 diverse temperature: **acqua fredda (apertura a pedale)**, **acqua a temperatura ambiente (pulsante push)**, **acqua mista (pulsante push e pedale azionati contemporaneamente)**. Tramite un **termostato** è possibile anche regolare la temperatura dell'acqua fredda, mentre una valvola consente di **regolare l'altezza di uscita del getto d'acqua**.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza frigorifera: 400 W
- Consumo elettrico: 200 W
- Intensità elettrica 230 V 50 Hz monofase: 0.9 A
- Capacità frigorifera (T. ambiente: 30°C, T. ingresso: 27°C, T. uscita: 17°C): 35 lt/h
- Velocità di uscita dell'acqua fredda: 60 lt/h
- Temperatura di uscita dell'acqua fredda: 4-11°C
- Gas refrigerante ecologico (senza CFC): R-134a
- Dimensioni: L.36 x P.36 x h.103 cm

- Peso. 26 kg
- Rubinetto a zampillo con apertura a pedale o con pulsante push manuale
- Possibilità di scelta tra 3 diverse temperatura dell'acqua: acqua fredda (apertura a pedale), acqua a temperatura ambiente (pulsante push), acqua mista (pulsante push e pedale azionati contemporaneamente)
- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Per l'installazione è richiesto: ingresso acqua, scarico e presa elettrica
- Conforme alle norme di sicurezza elettrica CE
- Conforme alle norme igieniche EBWA
- Conforme alla norma 98/83/CE

Optional:

- Filtro a carbone attivo per la purificazione dell'acqua

N.B.:

- *si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional)*
- *su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere le cartucce di ricambio per il filtro*

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pedale, pulsante
- **Acqua** ambiente, fredda, mista
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontanella per acqua refrigerata con 3 temperature h811_08



Fontanella per acqua refrigerata con 3 temperature h811_08

Installazione: autoportante

Funzionamento: pedale / pulsante

Acqua: ambiente / fredda / mista

Alimentazione: allaccio rete idrica