



HOLITY.COM

Fontanella per acqua refrigerata h811_15

Fontana di acqua refrigerata con rubinetto riempi bicchieri e rubinetto a zampillo. Capacità di raffreddamento: 35 lt/h. Struttura

esterna in acciaio inox.

Fontanella per acqua refrigerata perfetta per l'utilizzo negli uffici, centri commerciali, scuole, palestre e università. Costituita da una struttura **interna in acciaio con trattamento anti-corrosione e parte esterna in acciaio inox**. Si caratterizza per le sue **ridotte dimensioni** che rendono possibile inserirla anche in spazi piccoli. Dotata di **doppio rubinetto: uno riempi bicchieri e uno a zampillo**, azionabile tramite pulsante. Tramite un **termostato** è anche possibile regolare la temperatura dell'acqua. Richiede allacciamento idrico, scarico e collegamento elettrico.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza frigorifera: 350 W
- Consumo elettrico: 200 W
- Intensità elettrica 230 V 50 Hz monofase: 0.9 A
- Capacità frigorifera: 35 lt/h
- Velocità di uscita dell'acqua fredda: 60 lt/h
- Temperatura di uscita dell'acqua fredda (regolabile con termostato): 4-11°C
- Gas refrigerante ecologico (senza CFC): R-290
- Dimensioni: L.30.5 x P.30.5 x h.126 cm
- Peso. 25 kg
- Doppio rubinetto: a zampillo e standard per riempire bicchieri
- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Per l'installazione è richiesto: ingresso acqua, scarico e presa elettrica
- Conforme alle norme di sicurezza elettrica CE
- Conforme alle norme igieniche EBWA
- Conforme alla norma 98/83/CE
- Filtro al carbone attivo per la purificazione dell'acqua incluso

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** manuale
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontanella per acqua refrigerata h811_15



HOLITY.COM

Fontanella per acqua refrigerata h811_15

Installazione: autoportante

Funzionamento: manuale

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica