



Fontanella per acqua refrigerata h819_03

Fontanella per acqua refrigerata. Capacità di erogazione: 25-32 lt/h. Funzionamento: a pedale.

Fontanella refrigerante ideale per uffici, palestre, scuole. La fontanella presenta **pannellatura in lamiera d'acciaio plastificata** e **lavello superiore in acciaio inox AISI 304**. Comando di erogazione **a pedale** e **controllo termostatico della temperatura dell'acqua regolabile**.

Caratteristiche Tecniche:

- Dimensioni: 320 X 320 X 960 mm
- Comando a pedale
- Peso: circa 32 kg
- Capacità: 25-32 Lt/h
- Compressore: 1/12 HP
- Gas refrigerante: R290 a norma ASHARE A3
- Alimentazione 230V-50 Hz
- Pannellatura in lamiera d'acciaio plastificata
- Lavello superiore in acciaio inox AISI 304
- Serpentina ermetica e condutture d'acqua in acciaio inox AISI 304 uso alimentare e NSF
- Raffreddamento diretto senza accumulo
- Compressore ermetico con protettore termico a reinserzione automatica
- Condensazione a ventilazione forzata con unità tropicalizzata
- Controllo termostatico della temperatura dell'acqua regolabile
- Rubinetto con stabilizzatore di pressione
- Zampillo d'acqua regolabile
- Filtri purificatori acqua non inclusi

**Immagini puramente indicative.*

**Previo preventivo, è possibile richiedere i filtri purificatori per l'acqua, non inclusi nella fornitura.*

**Si consiglia l'installazione dei filtri purificatori per migliorare la qualità dell'acqua.*

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pedale
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontanella per acqua refrigerata h819_03



Fontanella per acqua refrigerata h819_03

Installazione: autoportante

Funzionamento: pedale

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica