



Fontanella per acqua refrigerata h819_05

Fontanella refrigerante con capacità 35-40 lt/h. Comando di erogazione a pulsante. Pannellatura in lamiera d'acciaio plastificata.

Fontanella per acqua refrigerata perfetta per essere posizionata all'interno di stazioni, uffici, sale d'attesa. La fontanella presenta pannellatura in lamiera d'acciaio plastificata e comando di erogazione a pulsante. Capacità di erogazione 35-40 lt/h.

Caratteristiche Tecniche:

- Dimensioni: 320 X 380 X 960 mm
- Compressore: 1/10 HP
- Capacità: 35-40 lt/h
- Comando a pulsante
- Peso: circa 34 kg
- Gas refrigerante: R290 a norma ASHARE A3
- Alimentazione 230V-50 Hz
- Pannellatura in lamiera d'acciaio plastificata
- Lavello superiore in acciaio inox AISI 304
- Serpentina ermetica e condutture d'acqua in acciaio inox AISI 304 uso alimentare e NSF
- Raffreddamento diretto senza accumulo
- Compressore ermetico con protettore termico a reinserzione automatica
- Condensazione a ventilazione forzata con unità tropicalizzata
- Controllo termostatico della temperatura dell'acqua regolabile
- Rubinetto con stabilizzatore di pressione
- Zampillo d'acqua regolabile
- Filtri purificatori acqua non inclusi

*Immagini puramente indicative.

*Previo preventivo, è possibile richiedere i filtri purificatori per l'acqua, non inclusi nella fornitura.

*Si consiglia l'installazione dei filtri purificatori per migliorare la qualità dell'acqua.

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica



Fontanella per acqua refrigerata h819_05



Fontanella per acqua refrigerata h819_05

Installazione: autoportante

Funzionamento: pulsante

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica

