



Fontanella per acqua refrigerata h819_07

Fontanella per acqua refrigerata. Capacità: 35-40 lt/h. Funzionamento: a pedale. Pannellatura in lamiera d'acciaio plastificata.

Fontanella refrigerante perfetta per scuole, uffici. La fontanella ha **pannellatura in lamiera d'acciaio plastificata** e comando di erogazione **a pedale**. **Raffreddamento diretto senza accumulo** e **controllo termostatico della temperatura dell'acqua regolabile**.

Caratteristiche Tecniche:

- Dimensioni: 320 X 380 X 960 mm
- Compressore: 1/10 HP
- Capacità: 35-40 lt/h
- Comando a pedale
- Peso: circa 34 kg
- Gas refrigerante: R290 a norma ASHARE A3
- Alimentazione 230V-50 Hz
- Pannellatura in lamiera d'acciaio plastificata
- Lavello superiore in acciaio inox AISI 304
- Serpentina ermetica e condutture d'acqua in acciaio inox AISI 304 uso alimentare e NSF
- Raffreddamento diretto senza accumulo
- Compressore ermetico con protettore termico a reinserzione automatica
- Condensazione a ventilazione forzata con unità tropicalizzata
- Controllo termostatico della temperatura dell'acqua regolabile
- Rubinetto con stabilizzatore di pressione
- Zampillo d'acqua regolabile
- Filtri purificatori acqua non inclusi

**Immagini puramente indicative.*

**Previo preventivo, è possibile richiedere i filtri purificatori per l'acqua, non inclusi nella fornitura.*

**Si consiglia l'installazione dei filtri purificatori per migliorare la qualità dell'acqua.*

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pedale
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontanella per acqua refrigerata h819_07



Fontanella per acqua refrigerata h819_07

Installazione: autoportante

Funzionamento: pedale

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica