



Fontanella per acqua refrigerata in inox h509_50

Erogatore acqua refrigerata capacità 28 lt/ora. Dimensioni: L. 320 x P. 320 x h. 1000 mm.

Fontanella per acqua refrigerata completamente realizzata in acciaio inossidabile con rubinetto a collo di cigno per riempimento bottiglie e rubinetto a pulsante per bere. La fontana dispone di pannello frontale in acciaio inox, facilmente smontabile per eventuale manutenzione. Questo prodotto è realizzato in UE. Il suo funzionamento è super silenzioso e la fontana è progettata per installazione in ambienti interni. Per tali caratteristiche il prodotto è indispensabile e dalla perfetta collocazione per rinfrescare il personale e chi è di passaggio presso strutture pubbliche oppure ospedaliere come scolastiche, tipo Campus Universitari. Come optional è possibile acquistare un kit che consente di filtrare l'acqua potabile per il consumo in modo semplice ed immediato. Questo kit per la purificazione dell'acqua è composto da: 1 filtro con carbone attivo, una testa del filtro, tubi di collegamento. Esso trattiene la maggior parte dei residui presenti nell'acqua potabile. Inoltre, grazie al suo strato di carbone attivo, trattiene anche la maggior parte delle particelle più piccole e delle impurità ed elimina potenziali odori e sapori.

Realizzato secondo lo standard NSF 42. Per una corretta manutenzione, si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 lt.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: acciaio inossidabile
- Dimensioni: L. 320 x P. 320 x h. 1000 mm
- Rubinetto a collo di cigno
- Funzionamento super silenzioso
- Ingresso acqua 1/2"
- Compressore 1/5 HP
- Resistenza temperatura ambiente fino a 43°C
- Pannello frontale in acciaio inox removibile
- Capacità: 28 lt/ora
- Pressione massima di acqua in entrata: 4 bar
- Potenza 240 W
- Peso: 26 Kg
- Voltaggio: 220-240 V / 50Hz
- Temperatura di ingresso acqua: 8°C - 12°C
- Gas refrigerante: R290 – 50gr
- Prodotto in UE

Optional:

- Kit base per la purificazione dell'acqua per acqua potabile fredda (include 1 filtro con carbone attivo; una testa del filtro; tubi di collegamento necessari); capacità filtro: 10.000 lt; pressione di esercizio: 2-8,6 bar; intervallo di temperatura dell'acqua in entrata: 4 a 30 °C; riduzione del cloro > 90%; realizzato secondo lo standard NSF 42

*Nota: l'acqua di alimentazione deve essere idonea al consumo umano (acqua potabile). In nessun caso questo dispositivo convertirà l'acqua non potabile in acqua potabile.

*Si consiglia l'installazione dei filtri purificatori per migliorare la qualità dell'acqua.

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Materiale** acciaio inox
- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica



HOLITY.COM



HOLITY.COM



Fontanella per acqua refrigerata in inox h509_50

Installazione: autoportante

Materiale: acciaio inox

Funzionamento: pulsante

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica