



Fontanella refrigerante h819_02

Fontanella per acqua refrigerata. Capacità: 25-32 lt/h. Funzionamento: a pulsante. In acciaio inox.

Fontanella per acqua refrigerata ideale per uffici, palestre, scuole. La fontanella è realizzata con pannelli e lavello superiore in acciaio inox e comando di erogazione zampillo a pulsante. La fontana presenta sistema di raffreddamento diretto senza accumulo e controllo termostatico della temperatura dell'acqua regolabile.

Caratteristiche Tecniche:

- Dimensioni: 320 X 320 X 960 mm
- Comando a pulsante
- Peso: circa 32 kg
- Capacità: 25-32 Lt/h
- Compressore: 1/12 HP
- Gas refrigerante: R290 a norma ASHARE A3
- Alimentazione 230V-50 Hz
- Materiale di realizzazione: acciaio inox
- Lavello superiore in acciaio inox AISI 304
- Serpentina ermetica e condutture d'acqua in acciaio inox AISI 304 uso alimentare e NSF
- Raffreddamento diretto senza accumulo
- Compressore ermetico con protettore termico a reinserzione automatica
- Condensazione a ventilazione forzata con unità tropicalizzata
- Controllo termostatico della temperatura dell'acqua regolabile
- Rubinetto con stabilizzatore di pressione
- Zampillo d'acqua regolabile
- Filtri purificatori acqua non inclusi

*Immagini puramente indicative.

*Previo preventivo, è possibile richiedere i filtri purificatori per l'acqua, non inclusi nella fornitura.

*Si consiglia l'installazione dei filtri purificatori per migliorare la qualità dell'acqua.

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica



Fontanella refrigerante h819_02



Fontanella refrigerante h819_02

Installazione: autoportante

Funzionamento: pulsante

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica