



## Fontanella refrigerante h819\_04

Fontanella refrigerante con pannellatura in acciaio inox. Capacità: 25-32 l/h. Funzionamento: a pedale.

Fontanella per acqua refrigerata ideale per uffici, stazioni, palestre. La fontanella presenta pannellatura e lavello superiore in acciaio inox AISI 304. Comando di erogazione a pedale e raffreddamento diretto senza accumulo. Controllo termostatico della temperatura dell'acqua regolabile.

### Caratteristiche Tecniche:

- Dimensioni: 320 X 320 X 960 mm
- Comando a pedale
- Peso: circa 32 kg
- Capacità: 25-32 Lt/h
- Compressore: 1/12 HP
- Gas refrigerante: R290 a norma ASHARE A3
- Alimentazione 230V-50 Hz
- Pannellatura in acciaio inox
- Lavello superiore in acciaio inox AISI 304
- Serpentina ermetica e condutture d'acqua in acciaio inox AISI 304 uso alimentare e NSF
- Raffreddamento diretto senza accumulo
- Compressore ermetico con protettore termico a reinserzione automatica
- Condensazione a ventilazione forzata con unità tropicalizzata
- Controllo termostatico della temperatura dell'acqua regolabile
- Rubinetto con stabilizzatore di pressione
- Zampillo d'acqua regolabile
- Filtri purificatori acqua non inclusi

\*Immagini puramente indicative.

\*Previo preventivo, è possibile richiedere i filtri purificatori per l'acqua, non inclusi nella fornitura.

\*Si consiglia l'installazione dei filtri purificatori per migliorare la qualità dell'acqua.

## INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pedale
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica



Fontanella refrigerante h819\_04



Fontanella refrigerante h819\_04

Installazione: autoportante

Funzionamento: pedale

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica

