



Generatore di aria calda a gas h932_10

Generatore d'aria calda a gas GPL da 50 KW in acciaio, con accensione elettronica e termostato integrato per il riscaldamento di ambienti ventilati.

Questo **generatore di calore a gas** è una soluzione ad alte prestazioni progettata per il riscaldamento rapido ed efficace di ambienti industriali e commerciali. Alimentato a **propano o butano (GPL)**, l'apparecchio utilizza un **ugello speciale** ottimizzato per garantire un elevato apporto di ossigeno, assicurando una combustione completa e minimizzando i residui. Il sistema è governato da una **scheda elettronica** avanzata che gestisce l'accensione automatica e il monitoraggio costante della temperatura tramite un display integrato.

La sicurezza operativa è garantita da una **valvola di sicurezza** dedicata per la prevenzione di perdite di gas e da un sistema di protezione contro il surriscaldamento. Grazie al **termostato di serie**, l'utente può mantenere un controllo climatico costante, ottimizzando i consumi di carburante in contesti che richiedono una ventilazione adeguata.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni:** 58 x 22,5 x 36 cm
- **Alimentazione elettrica:** 220-240V 1Ph-50Hz
- **Potenza di riscaldamento:** 50 KW - 1,5 bar
- **Consumo carburante:** 3.63 Kg/h
- **Uscita aria:** 870 m³/h
- **Funzionamento:** propano o butano (GPL)
- **Sistemi di sicurezza:** protezione da surriscaldamento e valvola di sicurezza anti-perdite
- **Combustione:** ugello speciale per alto apporto di ossigeno
- **Controllo:** accensione automatica con scheda elettronica, display temperatura e termostato di serie
- **Accessori inclusi:** regolatore di pressione del gas e tubo gas da 1.5 m
- **Certificazioni:** gas CE
- **Requisiti ambientali:** adatto all'uso esclusivo in ambienti ben ventilati
- **Colore:** rosso

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

Generatore di aria calda a gas h932_10

Generatore di aria
calda a gas
h932_10

