



Generatore di aria calda h932_08

Generatore d'aria calda professionale da 30.2 kW a gasolio/kerosene con camera in acciaio inox, ruote e termostato integrato per ambienti ventilati.

Questo **generatore d'aria calda a combustione diretta** rappresenta una soluzione professionale per il riscaldamento rapido ed efficace di volumi medio-grandi in contesti industriali o commerciali. Grazie al design compatto e alla struttura robusta, l'apparecchio è progettato per resistere a cicli di lavoro intensi, operando con **diesel o kerosene**. L'integrazione di componenti di alta qualità, come la **pompa ad alta pressione** e l'**ugello Danfoss**, assicura una nebulizzazione ottimale del carburante e un'efficienza termica costante.

La sicurezza è garantita da un sistema di controllo avanzato che include una **fotocellula per il monitoraggio della fiamma** e un termostato di sicurezza. La gestione climatica è semplificata dal **termostato ambiente integrato**, che permette di regolare la temperatura desiderata riducendo gli sprechi energetici. La mobilità dell'intera unità, nonostante la capacità del serbatoio, è facilitata da un telaio ergonomico con ruote resistenti e maniglia superiore.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni:** 92,5 x 57,5 x 62,5 cm
- **Alimentazione elettrica:** 220-240V 1Ph-50Hz
- **Potenza termica:** 30.2 KW
- **Consumo gasolio:** 2.8 l/h
- **Portata aria:** 720 m³/h
- **Capacità serbatoio:** 39 l
- **Peso:** circa 27 kg
- **Compatibilità carburante:** Diesel o kerosene
- **Materiale camera di combustione:** Acciaio inossidabile
- **Serbatoio:** Acciaio con indicatore di livello meccanico
- **Componentistica:** Pompa ad alta pressione ed ugello Danfoss
- **Grado di protezione:** IPX4 (resistenza agli schizzi d'acqua)
- **Sistemi di controllo:** Termostato ambiente integrato, fotocellula e termostato di sicurezza
- **Accessori inclusi:** Filtro gasolio, ruote di movimentazione e maniglia

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

