

**HOLITY.COM**

Generatore di aria calda industriale h932_22

Generatore a gasolio 30,6 kW con serbatoio da 39 L e termostato. Dimensioni: L 109 x P 57,5 x H 67,5 cm.

Il **generatore di aria calda industriale H932_22** è una soluzione compatta, affidabile ed efficiente per il riscaldamento di **ambienti professionali come officine, laboratori, depositi, magazzini e piccoli cantieri**. Con una **potenza termica di 30,6 kW** e una **portata d'aria di 1300 m³/h**, garantisce un flusso costante di aria calda in modo controllato e sicuro.

Funziona con **diesel o kerosene** e integra un **serbatoio da 39 litri**, che assicura **fino a 14 ore di autonomia** con un consumo carburante di **2,8 l/h**. L'ugello da **0,60 GPH** e la **pressione carburante di 11 bar** assicurano un'**atomizzazione precisa**, favorendo una combustione efficiente e stabile.

Il generatore è alimentato a **230V/50Hz**, con un **assorbimento elettrico di 420 W** e **fusibile di protezione da 3,15 A**, che tutela l'impianto da sovraccarichi. È dotato di **termostato ambiente integrato**, per una gestione ottimale della temperatura interna e **sistema di rilevamento guasti**, che garantisce un funzionamento sicuro e continuo.

Grazie alla **maniglia di trasporto** e al **peso contenuto di 32 kg**, può essere facilmente spostato tra diverse postazioni operative. Il suo **design compatto**, ma robusto, lo rende perfetto anche per ambienti dove lo spazio è limitato, senza compromessi sulla potenza.

Non rinunciare al comfort nei tuoi ambienti di lavoro! Ordina ora il **generatore H932_22** o richiedi un'offerta personalizzata per forniture aziendali.

Caratteristiche tecniche:

- **Potenza termica:** 30,6 kW
- **Portata d'aria:** 1300 m³/h
- **Combustibile:** diesel o kerosene
- **Consumo carburante:** 2,8 l/h
- **Capacità serbatoio:** 39 litri
- **Autonomia di funzionamento:** ~14 ore
- **Tensione:** 230V – 50Hz
- **Potenza assorbita:** 420 W
- **Corrente nominale:** 1,8 A
- **Pressione carburante:** 11 bar
- **Ugello:** 0,60 GPH
- **Fusibile:** T3,15 A
- **Peso netto:** 32 kg
- **Dimensioni:** 1090 x 575 x h 675 mm
- **Accessori standard:** indicatore livello carburante, maniglia, termostato ambiente, rilevamento guasto

Benefici per l'utente:

- **Riscaldamento:** efficiente e continuo per spazi industriali di medie dimensioni.
- **Serbatoio:** da 39 L con autonomia fino a 14 ore.
- **Sicurezza:** operativa grazie al sistema di rilevamento guasti.
- **Facile:** da trasportare e posizionare con maniglia integrata.
- **Basso:** consumo carburante e ottima efficienza energetica.

FAQ:

1. **Quali sono gli ambienti ideali per questo generatore?**
È perfetto per laboratori, officine, magazzini, serre e piccoli cantieri.
2. **Quanto dura l'autonomia con un pieno di carburante?**
Fino a 14 ore grazie al serbatoio da 39 litri e consumo di 2,8 l/h.
3. **È possibile regolare la temperatura?**
Sì, tramite il termostato ambiente integrato.
4. **Il generatore è protetto contro sovraccarichi elettrici?**
Sì, è dotato di fusibile di protezione da 3,15 A.
5. **È facile da trasportare?**
Sì, ha una maniglia robusta e pesa solo 32 kg.

Mini guida all'acquisto:

Nella scelta di un generatore per ambienti professionali, è essenziale bilanciare **potenza termica, consumi, autonomia e mobilità**.

Il modello **H932_22** rappresenta una scelta ottimale per esigenze medie: 30,6 kW di potenza, 14 ore di autonomia e consumi contenuti.

La presenza di **termostato integrato, sistema di sicurezza e rilevamento guasti** e un **design compatto** lo rendono ideale per utilizzi intensivi ma versatili.

L'investimento in un generatore come questo assicura **affidabilità, continuità operativa e comfort climatico costante**.

Generatore aria calda industriale 30,6 kW, generatore gasolio H932_22, riscaldatore professionale per officina e magazzino, generatore aria calda con serbatoio 39 litri, generatore diesel compatto e portatile, generatore aria calda con termostato integrato.

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

Generatore di aria
calda industriale h932_22

