



Generatore di calore a gas h932_11

Generatore d'aria calda a gas GPL (30 kW) con ugello ad alto apporto di ossigeno, accensione piezoelettrica e portata aria di 650 m³/h.

Questo **generatore di calore a gas** è progettato per il riscaldamento rapido ed efficace di ambienti professionali e industriali che dispongono di una ventilazione costante. Il sistema di alimentazione è compatibile sia con **propano** che con **butano** (GPL), offrendo flessibilità operativa a seconda della disponibilità del combustibile. L'efficienza termica è garantita da uno **ugello speciale** progettato per massimizzare l'apporto di ossigeno, assicurando una combustione completa e minimizzando i residui. La sicurezza operativa è prioritaria, grazie all'integrazione di una valvola di sicurezza per il blocco delle perdite e una protezione termica contro il surriscaldamento.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni:** 47,5 x 22,5 x 36 cm
- **Alimentazione elettrica:** 220-240V 1Ph-50Hz
- **Potenza di riscaldamento:** 30 kW - 0,7 bar
- **Consumo carburante:** 2.18 Kg/h
- **Uscita aria:** 650 m³/h
- **Funzionamento:** propano o butano (GPL)
- **Protezione:** sistema anti-surriscaldamento integrato
- **Sicurezza:** valvola di sicurezza per prevenzione perdite di gas
- **Tecnologia:** ugello speciale per ottimizzazione ossigeno
- **Accensione:** sistema piezoelettrico
- **Dotazione inclusa:** regolatore di pressione del gas e tubo gas (1.5 m)
- **Certificazione:** conformità gas CE
- **Requisiti ambientali:** idoneo esclusivamente per ambienti ben ventilati

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

Generatore di calore a gas h932_11

Generatore di calore
a gas h932_11

