



Giostra carosello inclusiva h350_352

Giostrina carosello inclusiva per 6 utilizzatori. Ingombro massimo: Ø 240 x h. 83 cm. Certificato EN 1176.

Giostra carosello inclusiva ideale per parchi giochi e spazi ludici all'aperto. La **struttura portante** è realizzata in **acciaio zincato** sez. 5x3 cm. La giostra comprende **1 pianale di appoggio** in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati; **4 ringhierine** in tubo di acciaio che definiscono l'area di sosta degli utilizzatori; **1 manubrio centrale** in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati. La giostra è completa di **dispositivi a norma per il bloccaggio delle carrozzelle**. La rotazione della struttura avviene tramite **cuscineti a rulli da carico**. La **bulloneria di assemblaggio** è in **acciaio zincato 8.8** e **dadi autobloccanti**, coperti da **elementi copridado** a norma in nylon colorato. Il **numero massimo di utilizzatori** è **6** e il gioco è **adatto a bambini dai 2 ai 16 anni**. Il **prodotto è certificato EN 1176**.

Caratteristiche tecniche:

- Gioco inclusivo
- Ingombro massimo: Ø 240 x h. 83 cm
- Materiale struttura portante: tubolare di acciaio zincato sez. 5x3 cm
- Età d'uso: 2-16 anni
- Numero utilizzatori: 6
- Altezza caduta: 41 cm
- Area di impatto: 35 mq
- Spazio minimo: 650 x 650 cm
- 1 pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo
- Rifinitura pianale con film colorati
- 4 ringhierine in tubo di acciaio Ø 40 mm, verniciate in forno a 180°
- 1 manubrio centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico
- Rifinitura manubrio centrale con film colorati
- Dispositivi a norma per il bloccaggio delle carrozzelle inclusive
- Bulloneria in acciaio zincato 8.8
- Dadi autobloccanti
- Elementi copridado in nylon colorato a norma
- Certificato EN 1176

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- **posti** 6
- **Diametro** 2400.000000
- **Altezza in millimetri** 830.000000



Giostra carosello inclusiva h350_352

Posti: 6

Diametro: 2400 mm

Altezza in millimetri: 830 mm