



Girarrosto elettrico in acciaio h30402

Girarrosto a tre aste in acciaio inox con isolante ceramico e scarico olio centrale sul fondo. Resistenze con relativi interruttori. Voltaggio: 400 V.

Girarrosto elettrico pratico e funzionale ideale per la cottura di carni; particolarmente indicato per macellerie, ipermercati, ristoranti e fast-food. Struttura portante con vetro temperato realizzata in acciaio inox nervata e rinforzata, coibentata con isolamento ceramico. Girarrosto a tre aste inox 12x12 mm dotato di scarico olio centrale sul fondo.

Girarrosto elettrico h30402 disponibile nelle seguenti varianti:

- Con 3 aste da 76 cm - Potenza 5,5 kW - Dimensioni: L.920 x P.390 x h.650 mm - Peso: 30 Kg
- Con 3 aste da 96 cm - Potenza 7,5 kW - Dimensioni: L.1120 x P.390 x h.650 mm - Peso: 40 Kg

Caratteristiche tecniche:

- Struttura in acciaio inox
- Vetro temperato
- Aste in tubolare inox 12x12 mm
- Isolamento ceramico
- Motori indipendenti
- Resistenze con relativi interruttori
- Scarico olio centrale sul fondo
- Asse in tubolare 12 x 12 mm
- Voltaggio: 400 V

INFORMAZIONI

- **Garanzia** 1 anno
- **Materiale** acciaio
- **numero lance** 3