



Girarrosto elettrico professionale h30403

Girarrosto elettrico con 6 aste in tubolare inox 12x12 mm da 960 mm. Potenza: 15 kW. Dimensioni: 1120 x P.390 x h.1220 mm. Scarico olio centrale sul fondo.

Girarrosto professionale pratico e funzionale ideale per la cottura di carni e polli; particolarmente indicato per macellerie, gastronomie e locali da asporto. Struttura portante realizzata in acciaio inox nervata e rinforzata, coibentata con isolamento ceramico completa di vetri temperati. Girarrosto elettrico con regolatore energia dotato di sei aste in tubolare inox 12x12 mm, resistenze con relativi interruttori e scarico olio centrale sul fondo.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura portante in acciaio inox
- Resistenza con relativi interruttori
- Vetri temperati
- Aste in tubolare inox 12x12 mm
- Numero aste: 6
- Lunghezza aste: 960 mm
- Motori indipendenti
- Scarico olio centrale sul fondo
- Voltaggio: 400 V
- Potenza: 15 kW
- Dimensioni: L.1120 x P.390 x h.1220 mm
- Peso: 75 Kg

INFORMAZIONI

- **Garanzia** 1 anno
- **Materiale** acciaio
- **numero lance** 6
- **lunghezza_lance** 96 cm
- **Potenza** 15000 W