

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Contenitore raccolta olio minerale esausto da 290 lt h1001_01

Contenitore per olio usato da 290 lt in LLDPE con scolafiltri e doppia vasca. Dimensioni: Ø 82 x H 108 cm.

Il contenitore per raccolta olio H1001_01 è la soluzione professionale e sicura per la gestione di oli lubrificanti esausti, sia minerali che sintetici, provenienti da motori a combustione, trasmissioni, macchinari, turbine o sistemi idraulici. Progettato per ambienti industriali, officine meccaniche, impianti di manutenzione e autoriparazione, consente uno stoccaggio sicuro e a norma di legge.

Costruito in polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), garantisce resistenza meccanica, chimica e agli agenti atmosferici. È dotato di scolafiltri incorporato per il trattamento dei filtri usati e realizzato con doppia vasca: quella interna per il contenimento dell'olio e quella esterna con funzione di vasca di sicurezza e contenimento, per evitare fuoriuscite accidentali.

Il contenitore è completato da un coperchio filettato per lo scarico dell'olio, un indicatore visivo di livello e un indicatore spia per eventuali perdite, che garantiscono il monitoraggio continuo del contenuto e la massima sicurezza operativa. La struttura, con colorazione nera all'esterno e gialla all'interno, aiuta a distinguere facilmente eventuali contaminazioni o deterioramenti.

Conforme al D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, è progettato per essere installato su superfici piane, in aree coperte e protette dai raggi solari, in ottemperanza alle direttive europee relative alla gestione e allo smaltimento degli oli esausti.

Proteggi il tuo ambiente di lavoro e rispetta le normative con il contenitore H1001 01. Ordina subito o contattaci per un preventivo su più unità!

Ebecaratteristiche tecniche:

deletica

bistimate/Materiale: Polietilene lineare ad alta densità (LLDPE)

Gilijeteteerte?apacità: 290 litri

Èolinten⊌to?

contenimento + sicurezza)

Bilindistatlantisone

Dishivebici Scolafiltri: Incorporato

depertion Scarico olio: Bocca con coperchio filettato

dr£019302074i, ●

tiparaissi indicatori: Visivo di livello + spia perdite

Bilibiloididest?a

enteulici, Colore: Esterno nero – interno giallo

blibbine:Pnento. **dirpttric**ie^{Dimensioni: Ø 82 x H 108 cm}

Se.coinaile

pullegate!nstallazione: Su superficie piana, in area coperta e riparata dal sole

conformità normativa.

Il modello H1001 01, con vasca doppia, scolafiltri e indicatori integrati, è pensato per ambienti dove è necessario rispettare Blevatics tandarte of sicurezza ambientale.

Stoccaggio sicuro e a norma di oli esausti.

È in the Brevite a divine lidelle confronte sulla upostici establice protette, in modo da prolungarne la durata e garantire una gestione ecologica tedlorscientica edal direllargon indicatori visivi.

- Facile gestione dei filtri usati con scolafiltri incorporato.
- Struttura robusta e resistente a prodotti chimici e intemperie.

Contenitore oli esausti officina, vasca raccolta olio usato normativa CE, serbatoio olio esausto LLDPE, contenitore oli minerali e sintetici, scolafiltri oli usati con indicatore livello.

FAQ:

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- Tipologia per olio usato
- Capacità 290 lt
- Altezza in millimetri 1080.0000
- Larghezza in millimetri 820.0000
- Profondità in millimetri 820.0000



Contenitore raccolta olio minerale esausto da 290 lt h1001_01









Contenitore raccolta olio minerale esausto da 290 lt h1001_01

Tipologia: per olio usato

Capacita: 290 lt

Altezza in millimetri: 1080 mm Larghezza in millimetri: 820 mm Profondità in millimetri: 820 mm