



Finestra passaferrì doppia h1013_06

Finestra passaferrì doppia interbloccata in acciaio inox AISI 304. Dimensioni: L 90 x P 30 x H 140 cm.

Il passaferrì per sala operatoria H1013_06 è una finestra passaferrì doppia interbloccata, progettata per garantire la massima sicurezza e igiene nel trasferimento di strumenti e materiali tra aree sterili e non sterili all'interno di ambienti ospedalieri.

Realizzata completamente in acciaio inox AISI 304, è ideale per contesti sanitari grazie alla sua resistenza alla corrosione, robustezza e facilità di pulizia. Questo materiale garantisce performance elevate in ambienti dove sono richiesti standard igienico-sanitari rigorosi. Le maniglie sono realizzate in polyamide colore grigio, diametro 20 mm e interasse 250 mm.

La struttura interbloccata consente l'apertura alternata delle due ante, impedendo che entrambe siano aperte contemporaneamente. Questo sistema è fondamentale per evitare la contaminazione incrociata tra i due ambienti separati dalla finestra. La finestra è dotata di 2 vetri di sicurezza 4+4 trasparente. Se in caso di urto il vetro si dovesse rompere, il foglio di plastica PVB inserito all'interno trattiene i frammenti di vetro.

Le dimensioni del modello H1013_06 sono 900 x 300 x 1400 mm (L x P x h), pensate per un'installazione a parete in ambienti chirurgici o zone sterili adiacenti.

Richiedi ora un preventivo personalizzato per il modello H1013_06. Condizioni riservate per forniture sanitarie.

Caratteristiche tecniche:

Quali
finestra
per
singole
dimensioni
doppie?
Sistemi
interblocco?
Specifica
doppie
sanitari
doppie
Apertura:
separazione
Sterile
interblocco.
x
H
1400
mm.

Benefici all'utente: Per ambienti sanitari ad alta sicurezza, come sale operatorie e camere sterili, la scelta di una finestra passaferrì doppia interbloccata è strategica per garantire il trasferimento controllato e sicuro di strumenti.

- Sistema: interbloccato per evitare contaminazioni crociate.
- Costruzione: robusta e igienica in acciaio inox AISI 304.

Il modello H1013_06, grazie alla sua struttura in acciaio inox AISI 304 e al meccanismo di interblocco, consente di operare in totale sicurezza e con la massima igiene, minimizzando i rischi di contaminazione.

- Facile: da installare su pareti tecniche tra locali adiacenti.

Passaferrì doppio interbloccato, finestra passaferrì inox, passaferrì H1013_06, finestra sterile per sala operatoria, passaferrì in acciaio inox AISI 304.

FAQ:

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

Finestra passaferrì doppia h1013_06

