



Finestra passafferri doppia elettrica h1013_07

Finestra passafferri doppia interbloccata elettrica in acciaio inox AISI 304. Dimensioni: L 90 x P 30 x H 140 cm.

La finestra passafferri doppia elettrica H1013_07 è una soluzione professionale per ambienti ospedalieri, progettata per il trasferimento sicuro di strumenti e materiali tra locali con diversi livelli di sterilità, come sale operatorie, camere bianche e aree di preparazione. La finestra è dotata di 2 vetri di sicurezza 4+4 trasparente. Se in caso di urto il vetro si dovesse rompere, il foglio di plastica PVB inserito all'interno trattiene i frammenti di vetro.

Il prodotto è realizzato completamente in acciaio inox AISI 304, materiale ideale per ambienti sanitari grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, lunga durata nel tempo e facilità di pulizia. Le maniglie sono realizzate in polyamide colore grigio, diametro 20 mm e interasse 250 mm.

Il modello H1013_07 è dotato di apertura elettrica e di sistema interbloccato, che impedisce l'apertura simultanea delle due ante. Questo meccanismo è fondamentale per evitare la contaminazione incrociata tra ambienti sterili e non sterili. L'apertura automatizzata garantisce un utilizzo agevole, sicuro e igienico, particolarmente utile in contesti dove è richiesto il massimo controllo dei flussi.

Le dimensioni del prodotto sono 900 x 300 x 1400 mm (L x P x h) e lo rendono compatibile con installazioni a parete tra locali tecnici e ambienti operatori.

Richiedi subito un preventivo per il modello H1013_07. Offerte vantaggiose per progetti ospedalieri e forniture multiple.

Caratteristiche tecniche:

Quali
sistema
finestra
dimensioni
contemporaneamente?
H1013_07
Ba
passaferri
interbloccato
apertura
finestra
Sistema: Interbloccaggio
inox
AISI 304.
x
H
1400
mm.

Tipologia: Finestra passaferri doppia interbloccata

Materiale: Acciaio inox AISI 304

2 vetri: di sicurezza trasparente con plastica PVB

2 maniglie: in polyamide di colore grigio

Apertura: Elettrica

Dimensioni: L 90 x P 30 x H 140 cm

Benefici per l'utente:

- Apertura: elettrica per maggiore praticità e igiene.
- Sistema: interbloccato per evitare contaminazioni tra ambienti.
- Struttura: in acciaio inox AISI 304 facile da pulire e resistente.

Miniguida per acquisti: Passaferri controllati per sale operatorie, camere sterili o laboratori, la finestra passaferri doppia interbloccata per sale operatorie, camere sterili e aree di servizio.

Il modello H1013_07 coniuga funzionalità e sicurezza, riducendo al minimo il contatto fisico e garantendo la separazione tra zone con diversi gradi di sterilità.

FAQ:

La struttura in acciaio inox AISI 304 assicura igiene e resistenza, mentre il sistema interbloccato elettrico protegge dalle contaminazioni crociate.

Passaferri elettrico interbloccato, finestra passaferri doppia inox, passaferri H1013_07, finestra sterile elettrica ospedale, passaferri per sala operatoria.

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

