



Illuminazione urbana a luce LED h26507

Lampione a luce diretta LED con corpo in pressofusione di alluminio completo di vetro piano trasparente. Potenza: 35 W. Classe energetica: A++.

Illuminazione Led ad ottica standard adatta per pali inferiori a sei metri. Struttura robusta realizzata in pressofusione di alluminio e completa di vetro trasparente extra-chiaro temprato sp. 5 mm antivandalò.

La scocca esterna è opportunamente sagomata per un adeguato smaltimento del calore. Il circuito stampato in alluminio utilizza LED con emissione di luce bianca a 4000 K con CRI 70. La lampada è dotata di un controllo di temperatura, che nel caso di innalzamento del calore del LED causato da particolari condizioni ambientali, riduce la corrente al LED, stabilizzando la temperatura per garantire sempre il corretto funzionamento e la durata del motore fotometrico nel tempo.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: alluminio e vetro piano trasparente temprato sp.5 mm
- Colore: Ral 9005 raggrinzante
- Alimentatore compreso
- Ottica standard per pali inferiori a 6 metri.
- Flusso nominale: 5.000 lm
- Flusso apparecchio: 4.000 lm
- Potenza: 35 W
- Temperatura: 4000K- CRI 70
- Durata: 60.000 h
- Grado di protezione: IP 65
- Resistente all'impatto: IK08
- Classe: II
- Classe energetica: A++
- Adatto per pali Ø 60 mm (palo non incluso)
- Conforme alla normativa Rohs
- Conforme RAEE
- Marcatura CE
- Garanzia: 5 anni

Optional:

- Palo conico dritto Ø 60 mm - Spessore 3 mm - Altezza fuori terra: 4000 mm

Su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere l'illuminazione con l'ottica desiderata in riferimento al contesto d'installazione.

INFORMAZIONI

- **Garanzia** 5 anni
- **Altezza** 28,2 cm
- **Larg.** 56,2 cm
- **Materiale** alluminio