



Imbracatura da lavoro con 5 punti di attacco h1046_09

Imbracatura da lavoro h1046_09 con 5 punti di attacco e chip NFC. Top di gamma per lavoro su fune, certificata EN 361, EN 358, EN 813.

L'**imbracatura da lavoro con 5 punti di attacco h1046_09** è un'imbracatura completa da lavoro ad alte prestazioni sviluppata per **operatori su fune, tecnici specializzati in lavori in quota, soccorritori ed esigenti professionisti industriali**. Questo dispositivo risponde alla necessità di operare in totale sicurezza durante manovre complesse in sospensione, posizionamento, trattenuta e arresto caduta. Il sistema risolve il problema operativo di **mantenere il massimo comfort del lavoratore durante le lunghe sessioni di sospensione su fune, garantendo al contempo un'ottima tracciabilità per le ispezioni periodiche e la totale assenza di elementi apribili accidentalmente, se non tramite tool dedicati**. Caratterizzata da una cintura con ampia imbottitura ergonomica per il sostegno lombare e da parti posteriore e inferiore in colori vivaci per garantire alta visibilità, questa soluzione top di gamma unisce la parte superiore e inferiore tramite un anello apribile in dotazione. Integra inoltre un chip NFC per la gestione digitale dei controlli e punti di attacco laterali ripiegabili a scatto, assicurando una perfetta adattabilità anatomica e funzionale d'alto livello.

Caratteristiche tecniche

- **Tipologia di prodotto:** imbracatura completa da lavoro con 5 punti di attacco per lavoro su fune
- **Normative e standard di certificazione:** EN 361, EN 358, EN 813
- **Punti di attacco funzionali:** 5 punti di attacco totali (ventrale per sospensione o posizionamento, laterali per posizionamento, sternale o dorsale per trattenuta e arresto caduta)
- **Carichi di prova meccanica:** testata a 150 kg secondo la norma EN 813
- **Gestione e tracciabilità digitale:** dotata di chip NFC integrato per facilitare la tracciabilità del prodotto e velocizzare le ispezioni periodiche
- **Sicurezza hardware ed elementi apribili:** versione priva di elementi apribili se non con tool dedicati
- **Sistema di connessione strutturale:** connessione tra parte superiore e parte inferiore tramite anello apribile (fornito in dotazione)
- **Compatibilità accessori:** compatibile con l'applicazione di un bloccante ventrale
- **Posizionamento dell'attacco bloccante:** attacco del bloccante ventrale in posizione decentrata per non interferire con gli altri dispositivi collegati al punto di attacco ventrale
- **Configurazione dei cosciali:** cosciali chiusi regolabili tramite fibbie a ripasso
- **Sostegno lombare ed ergonomia:** ampiamente imbottito con imbottitura ergonomica sulla cintura
- **Attacco dorsale:** adattabile alla curvatura della schiena per facilitare il trascinarsi a terra in evacuazione e migliorare la comodità da seduti o sotto una giacca

- **Dotazione anelli porta-materiali:** 5 anelli porta-materiali totali (due anteriori sagomati rigidi, tre posteriori/laterali flessibili per migliorare il comfort da seduti)
- **Meccanismo degli attacchi laterali:** punti di attacco laterali ripiegabili a scatto
- **Visibilità del DPI:** colori vivaci utilizzati nelle parti posteriore e inferiore per alta visibilità
- **Sistemi di regolazione:** numero adeguato di regolazioni utili per adattarsi alla forma del corpo
- **Varianti di taglia e parametri geometrici:**
 - Taglia XS: peso 2100 g, misura girovita 78/92 cm, misura cosciali 48/58 cm
 - Taglia S/M: peso 2150 g, misura girovita 90/115 cm, misura cosciali 55/65 cm
 - Taglia L: peso 2200 g, misura girovita 100/130 cm, misura cosciali 60/70 cm

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI

