



Imbracatura da lavoro con attacco dorsale h1046_11

Imbracatura da lavoro h1046_11 in poliestere HT con attacco dorsale rialzato. Certificata EN 361, testata a 150 kg, ideale per soccorso.

L'**imbracatura da lavoro con attacco dorsale h1046_11** è un dispositivo di protezione individuale completo, specificamente sviluppato per **operatori dei lavori in quota, squadre di soccorso, tecnici industriali ed esperti di manutenzione**. Questo presidio risponde alla necessità di operare in sicurezza durante le attività di posizionamento e anticaduta, risolvendo il problema operativo di **indossare rapidamente l'attrezzatura ed accedere all'ancoraggio posteriore anche quando si trasportano sulle spalle carichi ingombranti, come zaini tecnici o bombole d'ossigeno, mantenendo un assetto operativo immediato e un'elevata traspirabilità**. La struttura è interamente realizzata in robusta fettuccia di poliestere HT (Alta tenacità) ed è dotata di una nuova imbottitura posteriore ergonomica e traspirante. Il punto d'attacco anteriore si compone di due ampi anelli gialli fluo ad alta visibilità, utilizzabili anche come maniglie per la movimentazione assistita dell'operatore. Interamente prodotta in Italia e certificata secondo la normativa EN 361, l'imbracatura è testata per tollerare un carico di lavoro esteso fino a 150 kg e integra fibbie rapide sui cosciali per facilitare la calzata.

Caratteristiche tecniche

- **Tipologia di prodotto:** imbracatura completa per lavoro in quota e soccorso
- **Standard normativi di riferimento:** EN 361
- **Materiale della fettuccia strutturale:** poliestere HT (Alta tenacità)
- **Configurazione imbottitura:** imbottitura posteriore ergonomica, ristolizzata e traspirante ideata per facilitare la vestizione
- **Posizionamento dell'attacco dorsale:** spostato in alto per essere facilmente accessibile anche durante il trasporto a spalla di materiale (bombole d'ossigeno, zaini, ecc.)
- **Configurazione del punto d'attacco anteriore:** realizzato con due ampi anelli gialli fluo che ne facilitano l'individuazione, utilizzabili come maniglie per la movimentazione dell'operatore
- **Sistemi di aggancio accessori:** anelli porta-materiale in fettuccia
- **Componenti di regolazione pettorale:** fibbia di chiusura e posizionamento (pettorale) per un efficace ed immediato assetto operativo
- **Componenti di regolazione inferiori:** fibbie rapide sui cosciali
- **Resistenza meccanica certificata:** testata a 150 kg

- **Fabbricazione e origine:** prodotto di alta qualità completamente realizzato in Italia
- **Specifiche delle taglie e pesi strutturali:**
 - **Taglia S:** peso 850 g, misura girovita 60/95 cm, misura cosciali 40/60 cm
 - **Taglia M/L:** peso 900 g, misura girovita 72/105 cm, misura cosciali 50/62 cm
 - **Taglia XL:** peso 950 g, misura girovita 89/130 cm, misura cosciali 62/80 cm

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI

HOLITY.COM

Imbracatura da lavoro con attacco dorsale h1046_11



Imbracatura da lavoro
con attacco dorsale
h1046_11
