



Imbracatura di sicurezza per lavori in quota h1046_13

Imbracatura di sicurezza h1046_13 in poliestere HT con fibbie automatiche in acciaio inox AISI 316. Ideale per soccorso ed elisoccorso.

L'**imbracatura di sicurezza per lavori in quota h1046_13** è un dispositivo di protezione individuale completo, progettato specificamente per **operatori di soccorso ed elisoccorso, tecnici per lavori su fune di breve durata e addetti al posizionamento**. Questo DPI risponde alle necessità di **squadre di salvataggio, tecnici dell'elisoccorso e professionisti dei lavori in quota** che richiedono massima leggerezza e assoluta libertà di movimento durante interventi critici. Il sistema risolve il problema operativo di **eseguire una vestizione ultra-rapida e sicura in scenari di emergenza, garantendo un assetto immediato e una resistenza totale alla corrosione anche in ambienti industriali o marittimi severi**. La struttura è interamente realizzata con una fettuccia in poliestere HT (alta tenacità) bi-colore e dotata di fibbie automatiche su pettorale e cosciali fabbricate in acciaio inox AISI 316. Il comfort durante la sospensione prolungata è assicurato da ampie imbottiture traspiranti sui cosciali e da un fascione vita con taglio ergonomico a struttura alleggerita. I dettagli relativi alle certificazioni e ai parametri dimensionali per le taglie M/L e XL sono specificati all'interno della tabella del file image_8a56ec.png.

Caratteristiche tecniche

- **Modello:** h1046_13
- **Destinazione d'uso:** soccorso, elisoccorso, lavori su fune di breve durata e posizionamento
- **Materiale della fettuccia:** poliestere HT (alta tenacità)
- **Proprietà visiva della fettuccia:** bi-colore per un immediato controllo visivo della corretta vestizione e regolazione
- **Materiale delle fibbie:** acciaio inox AISI 316 per la massima resistenza in ambienti corrosivi
- **Tipologia di fibbie:** fibbie automatiche su pettorale e cosciali per vestizione ultra-rapida, utilizzate per la chiusura e il posizionamento per un efficace ed immediato assetto operativo
- **Configurazione cosciali:** ampie imbottiture su fasce-cosciali in materiale traspirante per il massimo comfort in utilizzo prolungato e durante la sospensione
- **Configurazione fascione vita:** taglio ergonomico a struttura alleggerita per massimizzare vestibilità e comfort
- **Finiture e particolari estetici:** colore giallo fluo per garantire una maggiore visibilità in fase operativa
- **Organizzazione accessori:** anelli porta materiale a struttura modulare ad alta efficacia e minimo ingombro
- **Ancoraggio posteriore:** anellone posteriore ad alto carico con colorazione evidente, di ampie dimensioni per facilitare le molteplici fasi di movimentazione alla macchina e su terreno esposto
- **Configurazione parte superiore (pettorale):** taglio ergonomico, materiale imbottito, traspirante e molto leggero

- **Sistema di accoppiamento:** longe corta di accoppiamento cucita, dotata di anello di aggancio in colorazione evidente
- **Fabbricazione:** prodotto di alta qualità completamente realizzato in Italia
- **Parametri fisici e normativi per taglia:**
 - **Taglia M/L:** standard EN 12277/C, EN 361, EN 358, EN 12277/A, EN 813, UIAA, EAC; peso 1550 g; misura girovita 75/110 cm; misura cosciali 50/70 cm
 - **Taglia XL:** standard EN 12277/C, EN 361, EN 358, EN 12277/A, EN 813, UIAA, EAC; peso 1560 g; misura girovita 85/130 cm; misura cosciali 65/78 cm

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI



Imbracatura di sicurezza per lavori in quota h1046_13



Imbracatura di sicurezza per lavori in quota h1046_13

