



Imbracatura professionale anticaduta h1046_12

Imbracatura professionale h1046_12 per lavoro e posizionamento. Leggera, modulare, 3 attacchi, chip NFC e conforme standard EN 361.

L'**imbracatura professionale anticaduta h1046_12** è un dispositivo di protezione individuale completo per il lavoro e il posizionamento, sviluppato specificamente per **operatori dei lavori in quota, tecnici industriali, addetti alla manutenzione e squadre di soccorso**. Questo presidio risponde alla necessità di operare in sicurezza in ambienti complessi o confinati, risolvendo il problema operativo di **combinare un'estrema leggerezza e comfort di seduta con una totale modularità strutturale, permettendo l'utilizzo indipendente della sola parte bassa e l'accesso ad ancoraggi dorsali rialzati anche durante il trasporto di bombole d'ossigeno o zaini**. La struttura si distingue per l'integrazione di tre punti di ancoraggio e di due anelli di posizionamento laterali in lega leggera, che possono essere bloccati in posizione richiusa per evitare impigli accidentali. La parte superiore amovibile può essere completamente scollegata tramite un connettore in lega leggera di ridotte dimensioni, mentre il cinturone offre un'ampia capacità di alloggiamento attrezzi e una fettuccia pre-installata per il montaggio dei bloccanti ventrali. Completamente prodotta in Italia, l'imbracatura è testata per tollerare carichi fino a 150 kg e integra un chip NFC per la tracciabilità.

Caratteristiche tecniche

- **Tipologia di prodotto:** imbracatura completa per lavoro, posizionamento e anticaduta
- **Punti di ancoraggio totali:** 3 punti (ventrale, sternale e dorsale)
- **Anelli di posizionamento laterali:** 2 anelli in lega leggera, bloccabili in posizione richiusa per prevenire impigli accidentali
- **Modularità e sdoppiamento:** parte superiore amovibile e completamente scollegabile tramite connettore in lega leggera di ridotte dimensioni
- **Modalità d'uso parte bassa:** utilizzabile singolarmente per le attività previste dalle norme EN 358, EN 813 e EN 12277/C
- **Asole sugli spallacci:** 2 asole dedicate al collegamento del sistema Diapason per il recupero verticale
- **Configurazione imbottiture:** ampie imbottiture per il massimo comfort, girovita alleggerito per aumentare la traspirabilità, imbottitura superiore con sagomatura ergonomica
- **Alloggiamento attrezzatura sul cinturone:** 2 grandi porta-materiali e 4 asole tessili per il collegamento diretto di una borsa porta attrezzi
- **Passaggi ausiliari per connettori:** 2 passaggi per inserimento vincolato di connettori porta materiali

- **Predisposizione bloccanti:** predisposizione per il montaggio dei bloccanti ventrali tramite apposita fettuccia con anelli già installata
- **Caratteristiche dell'anello posteriore:** posizionato nella parte alta della schiena per permettere la vestizione di zaini e/o bombole d'ossigeno, orientato in modo da evitare impigli in caso di recupero da ambiente confinato
- **Tracciabilità integrata:** dotata di chip NFC per facilitare la tracciabilità del prodotto e velocizzare le ispezioni periodiche
- **Resistenza meccanica:** testata a 150 Kg in conformità alla norma EN 813
- **Origine e fabbricazione:** prodotto di alta qualità completamente prodotto in Italia
- Varianti di taglia e pesi strutturali:
 - **Taglia S:** standard EN 12277/C, EN 361, EN 358, EN 12277/A, EN 813, UIAA; peso 1650 g; misura girovita 76/94 cm; misura cosciali 50/60 cm
 - **Taglia M/L:** standard EN 12277/C, EN 361, EN 358, EN 12277/A, EN 813, UIAA; peso 1700 g; misura girovita 84/102 cm; misura cosciali 58/66 cm
 - **Taglia XL:** standard EN 12277/C, EN 361, EN 358, EN 12277/A, EN 813, UIAA; peso 1750 g; misura girovita 90/126 cm; misura cosciali 60/74 cm

Accessori inclusi

- Due speciali anelli tessili porta materiali posizionabili sugli spallacci o sulla cintura, rimovibili tramite velcro

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI

Imbracatura professionale anticaduta h1046_12



Imbracatura professionale an
h1046_12
