



Impianto basket trasportabile h949_05

Impianto basket trasportabile regolamentare (305 cm) h949_05. Struttura in acciaio zincato e verniciato, sbalzo 120 cm, tabellone in fibra di vetro e conforme UNE-EN 1270.

L'**impianto basket trasportabile h949_05** è una struttura modulare e carrellata progettata per garantire massime prestazioni e flessibilità di configurazione all'interno di **palestre polivalenti, centri sportivi, scuole e spazi ricreativi**. Realizzato con un montante principale in tubo tondo d'acciaio da 115 mm e una base rinforzata, questo impianto risolve il problema operativo della gestione degli spazi condivisi, consentendo di allestire un campo da gioco regolamentare e di sgomberare l'area al termine dell'attività. Il target di riferimento comprende società sportive, istituti d'istruzione e gestori di eventi che necessitano di un'attrezzatura conforme alla normativa europea **UNE-EN 1270:2006**. La struttura, protetta da zincatura e verniciatura epossidica, è dotata di un tabellone in fibra di vetro con sbalzo da 1,20 metri e di ruote girevoli in nylon con sistema di sicurezza per una movimentazione fluida, supportata da ancoraggi e tasselli metallici per il fissaggio stabile al suolo.

Caratteristiche tecniche

- **Altezza al canestro:** 3.050 mm (altezza regolamentare da terra)
- **Dimensioni del tabellone:** 1200 x 900 mm (spessore 20 mm)
- **Materiale del tabellone:** Fibra di vetro di forma rettangolare
- **Sbalzo del braccio:** 1.200 mm (distanza tra montante e tabellone)
- **Montante principale:** Tubo tondo in acciaio con diametro di 115 mm e spessore di 2 mm
- **Trattamento struttura:** Acciaio zincato e verniciato con finitura epossidica
- **Dimensioni esterne della base:** 1250 x 1200 x 180 mm
- **Materiale e profilo base:** Tubo d'acciaio rettangolare da 80 x 30 x 2 mm con rinforzo in profilo UPN50
- **Sistema di mobilità:** Ruote girevoli in nylon con diametro da 125 mm e sistema di sicurezza integrato
- **Anello da basket:** Diametro esterno Ø 485 mm, costruito in acciaio pieno da 16 mm con 12 punti di aggancio
- **Rete da basket:** Realizzata in nylon
- **Tiranti strutturali:** Lunghezza totale 2.550 mm
- **Sistemi di fissaggio inclusi:** Tasselli metallici e ancoraggi per il bloccaggio al suolo
- **Conformità normativa:** Certificato secondo lo standard UNE-EN 1270:2006
- **Nota sui contrappesi:** Predisposizione presente su profilo UPN50, contrappesi esclusi dalla fornitura

* Immagini puramente indicative

INFORMAZIONI

- **Tipologia** mobile
- **sbalzo** 120 cm



Impianto basket trasportabile h949_05

Tipologia: mobile
Sbalzo: 120 cm

